

Fisa de date



HF 100 B Freze cu carburi metalice



Caracteristici: freză cilindrică cu tăiș de capăt - marcare, în conformitate cu DIN 8032: ZYAS Avantaje: datorită tăișului de capăt sunt potrivite pentru lucrul pe suprafețele interioare



Diametru /mm	Lungime /mm	Diametrul axului /mm	Înălțime /mm	Dantura	Turația admisă	Forma constructivă	Lungime tijă /mm	Cod articol	Nivel stoc
6	50	6	18	tăiș simplu	65.000	Cilindric cu zimți	32	295522	
6	50	6	18	tăiș simplu grosier	65.000	Cilindric cu zimți	32	295526	
6	50	6	18	tăiș dublu	65.000	Cilindric cu zimți	32	295532	
8	64	6	19	tăiș dublu	55.000	Cilindric cu zimți	45	295553	
9,6	64	6	19	tăiș simplu grosier	55.000	Cilindric cu zimți	45	295564	
9,6	64	6	19	tăiș dublu	55.000	Cilindric cu zimți	45	295569	
12,7	64	6	19	tăiș dublu	35.000	Cilindric cu zimți	45	295595	
12,7	70	6	25	tăiș simplu	35.000	Cilindric cu zimți	45	295603	
12,7	70	6	25	tăiș simplu grosier	35.000	Cilindric cu zimți	45	295605	
12,7	70	6	25	tăiș dublu	35.000	Cilindric cu zimți	45	295610	
16	70	6	25	tăiș dublu	25.000	Cilindric cu zimți	45	295622	
6	50	6	18	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	65.000	Cilindric cu zimți	32	334124	
8	64	6	19	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	55.000	Cilindric cu zimți	45	334125	

9,6	64	6	19	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	55.000	Cilindric cu zimți	45	334131
12,7	70	6	25	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	35.000	Cilindric cu zimți	45	334132
3	38	3	14	tăiș dublu	100.000	Cilindric cu zimți	24	295483
6,3	55	3	12,7	tăiș dublu	65.000	Cilindric cu zimți	42,3	295507