

Fisa de date



HF 100 F Freze cu carburi metalice



Caracteristici: freză conică cu cap rotunjit - marcare, în conformitate cu DIN 8032: RBF Avantaje: potrivită pentru a lucra pe piese turnate

Diametru /mm	Lungime /mm	Diametrul axului /mm	Înălțime /mm	Dantura	Turatia admisa	Forma constructiv a	Lungime tijă /mm	Cod articol	Nivel stoc
9,6	64	6	19	Dantură de înaltă performanță pentru INOX	55.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	334156	
8	65	6	20	tăiș dublu	55.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	295978	
3	38	3	14	tăiș simplu	100.000	Con ambutisat cu cap bilă	24	295946	
3	38	3	14	tăiș dublu	100.000	Con ambutisat cu cap bilă	24	295951	
16	70	6	25	tăiș dublu	25.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	296020	
9,6	64	6	19	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	55.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	334155	
12,7	70	6	25	Dantură de înaltă performanță pentru INOX	35.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	334158	
12,7	70	6	25	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	35.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	334157	
6	50	6	18	tăiș dublu	65.000	Con ambutisat cu cap bilă	32	295971	
8	65	6	20	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	55.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	334153	

6	50	6	18	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	65.000	Con ambutisat cu cap bilă	32	334151
8	65	6	20	Dantură de înaltă performanță pentru INOX	55.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	334154
9,6	64	6	19	tăiș dublu	55.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	295987
12,7	70	6	25	tăiș dublu	35.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	296010
6	50	6	18	Dantură de înaltă performanță pentru INOX	65.000	Con ambutisat cu cap bilă	32	334152
9,6	64	6	19	tăiș simplu grosier	55.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	295985
12,7	70	6	25	tăiș simplu grosier	35.000	Con ambutisat cu cap bilă	45	296007