


Fisa de date



HF 100 G Freze cu carburi metalice



Caracteristici: freză conică cu cap ascuțit - marcarea, în conformitate cu DIN 8032: SPG Avantaje: ideală pentru șanfrenare - pentru debavurare găuri



Diametru /mm	Lungime /mm	Diametrul axului /mm	Înălțime /mm	Dantura	Turația admisă	Forma constructivă	Lungime tijă /mm	Cod articol	Nivel stoc
12,7	64	6	19	tăiș dublu	35.000	Con ascuțit ambutisat	45	296079	
12,7	70	6	25	Dantură de înaltă performanță pentru INOX	35.000	Con ascuțit ambutisat	45	334166	
6,3	45	3	12,7	tăiș dublu	65.000	Con ascuțit ambutisat	32,3	296055	
9,6	64	6	19	Dantură de înaltă performanță pentru INOX	55.000	Con ascuțit ambutisat	45	334163	
9,6	64	6	19	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	55.000	Con ascuțit ambutisat	45	334164	
8	64	6	19	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	55.000	Con ascuțit ambutisat	45	334161	
6	50	6	18	Dantură de înaltă performanță pentru INOX	65.000	Con ascuțit ambutisat	32	334160	
8	64	6	19	tăiș dublu	55.000	Con ascuțit ambutisat	45	296066	
12,7	70	6	25	tăiș dublu	35.000	Con ascuțit ambutisat	45	296086	
9,6	64	6	19	tăiș dublu	55.000	Con ascuțit ambutisat	45	296074	

12,7	70	6	25	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	35.000	Con ascuțit ambutisat	45	334165
8	64	6	19	Dantură de înaltă performanță pentru INOX	55.000	Con ascuțit ambutisat	45	334162
6	50	6	18	tăiș dublu	65.000	Con ascuțit ambutisat	32	296062
6	50	6	18	Dantură de înaltă performanță pentru oțel	65.000	Con ascuțit ambutisat	32	334159
3	38	3	14	tăiș dublu	100.000	Con ascuțit ambutisat	24	296047
3	38	3	14	tăiș simplu	100.000	Con ascuțit ambutisat	24	296043