


# Fisa de date

## NRO 500 Pânză abrazivă nețesută pentru Otel inoxidabil, Plastic, Vopsea, Lac, Spaclu



### Domenii de aplicare

Otel inoxidabil	<input checked="" type="radio"/>
Plastic	<input checked="" type="radio"/>
Vopsea	<input checked="" type="radio"/>
Lac	<input checked="" type="radio"/>
Spaclu	<input checked="" type="radio"/>
Metal universal	<input type="radio"/>
Lemn	<input type="radio"/>

### Proprietăți

Legare	Răsină sintetică
Tip granulatie	SiC

### NRO 500 - pânză abrazivă nețesută ideală pentru asperizare, finisare și debavurare.

Pânza abrazivă nețesută NRO 500 este utilizată pentru a conferi suprafeteelor pieselor de prelucrat structura dorită. Pânza abrazivă nețesută din nylon este acoperită cu **granule de carbură de siliciu**. Liantul este rășina sintetică. Acest lucru creează un mediu abraziv elastic cu o flexibilitate ridicată. Produsul este adecvat pentru toate metodele de şlefuire obișnuite, cum ar fi de exemplu

- şlefuirea uscată și
- şlefuirea umedă,
- şlefuirea cu un agent de curățare slab concentrat,
- şlefuirea cu lichid și
- şlefuirea cu ulei.

Produsul abraziv pe suport din pânză abrazivă nețesută îndepărtează asperitățile de pe suprafetele metalice, ca de exemplu suprafete din **otel inoxidabil**, reducând valorile rugozității lemnului și materialului plastic. Este potrivit pentru obținerea unui aspect uniform al suprafetei.

### Cu o gamă largă de utilizări

Pânza abrazivă nețesută NRO 500 s-a dovedit a fi foarte utilă în aplicații de curățare, nivelare, mătuire și asperizare, îndepărțare a colorațiilor de pe metal, satinare, defibrare a lemnului și la şlefuirea de finețe a suprafeteelor. Avantajul constă în faptul că pânza abrazivă nețesută nu se colmatează cu praful rezultat în timpul procesului de şlefuire. La şlefuirea cu hârtia abrazivă convențională, aceasta se poate colmată cu praful rezultat în timpul procesului de şlefuire. Acest lucru poate reduce efectul de abraziune.

### Pentru lucrările de şlefuire manuală și cu mașina de şlefuire

Şlefuirea manuală este recomandată în special în locuri greu accesibile, cum ar fi cavitățile înguste, geometriile complexe, grilajele și formele tubulare. Pentru prelucrarea manuală a suprafeteelor, profilelor și racordărilor concave, pânza abrazivă nețesută NRO 500 poate fi utilizată cu ajutorul manușilor de şlefuire cu autofixare, prevăzute cu scai. La prelucrarea suprafeteelor plane, în timpul finisării și curățării, acest tip de produs abraziv se poate întrebuința și cu o mașină de şlefuire. Aceasta reduce timpul de prelucrare. Dacă se utilizează pe o mașină de şlefuire cu vibrații, aspectul suprafetei prelucrate va avea o structură uniformă.

Pânza abrazivă nețesută NRO 500 de la Klingspor este disponibilă în granulații de la Mediu la Extra Fin.

Grosime /mm	Lungime /mm	Grad de finete	Culoare panza nețesuta	Cod articol	Nivel stoc
100	10.000	Ultrafin	gri	258874	
115	10.000	Ultrafin	gri	258889	
150	10.000	Ultrafin	gri	258894	
100	10.000	Mediu	negru	260365	
115	10.000	Mediu	negru	260366	
150	10.000	Mediu	negru	260367	