


Fisa de date

PS 30 D Role abrazive pe suport de hârtie pentru Vopsea, Lac, Spaclu, Lemn



Domenii de aplicare

Vopsea
Lac
Spaclu
Lemn
Metal universal



Proprietati

Legare Rășină sintetică
Tip granulație Corund
Tip de împrăștiere semideschis
Substrat D-Hârtie

PS 30 D – rola abrazivă optimă pe suport din hârtie pentru prelucrarea rapidă a suprafețelor mai mari.

Rola abrazivă PS 30 D este adecvată în special pentru îndepărtarea rapidă a materialului de pe suprafețele mai mari. Suportul ei este realizat din hârtie rezistentă, ce o face potrivită pentru șlefuirea suprafețelor, atât manual cât și cu mașinile de șlefuire. Acest mijloc abraziv de înaltă calitate este recomandat pentru prelucrarea

- lemnului,
- vopselei, lacului și chitului și
- condiționat pentru metale.

Capacitate de șlefuire optimă datorită rezistenței la rupere ridicate și agresivității crescute.

Caracteristicile principale ale rolei abrazive PS 30 D de la Klingspor sunt: suport din hârtie cu o **rezistență la rupere** foarte bună și granule abrazive foarte ascuțite. **Vârful ascuțit al granulei** conferă acestui produs abraziv o agresivitate crescută, ceea ce permite o îndepărtare facilă a materialului cu o capacitate de așchiere ridicată. La fiecare trecere se îndepărtează o cantitate semnificativă de material de pe piesa de prelucrat. Această îndepărtare rapidă face suprafața aspră. Este indicat să fie efectuate mai întâi prelucrările grosiere, înainte de a face șlefuirea de finisare cu granulații mai fine. Suportul din hârtie tip D este extrem de **rezistent la rupere** și totuși flexibil. La rola abrazivă PS 30 D utilizatorii beneficiază de un raport excelent preț-calitate.

Puternică, eficientă și rapidă

Rola abrazivă PS 30 D prelucrează complet și rapid lemnul și straturile de acoperire cu vopsea sau lac. **Vârful ascuțit al granulei abrazive** impune ca la prelucrarea lemnului, șlefuirea să se facă în lungul fibrei. La șlefuirea transversală față de direcția de creștere a lemnului, există pericolul de desprindere a așchiilor ceea ce conduce la deteriorarea suprafeței. Înainte de a începe șlefuirea, se verifică cu ajutorul unei spatule sau a unui cuțit de reparații, gradul de fixare al stratului de acoperire pentru a identifica zonele desprinse de pe suprafața materialului de bază. Îndepărtarea straturilor nefixate înainte de începerea procesului de șlefuire reduce timpul și volumul de muncă la prelucrarea ulterioară. Pentru șlefuirea manuală nu mai sunt necesare alte mijloace auxiliare. Pentru o șlefuire curată a suprafeței, bucata de hârtie abrazivă PS 30 D ar trebui înfășurată în jurul unui suport de șlefuire. Clemele de fixare împiedică alunecarea hârtiei abrazive în timpul șlefuirii.

Grosime /mm	Lungime /mm	Granulație	Tip abraziv pe suport	Cod articol	Nivel stoc
115	4.500	40	PS 30 D	174094	

115	4.500	60	PS 30 D	174095
115	4.500	80	PS 30 D	174096
115	4.500	100	PS 30 D	174097
115	4.500	120	PS 30 D	174098
115	4.500	150	PS 30 D	174099
115	4.500	180	PS 30 D	174100
115	50.000	40	PS 30 D	174086
115	50.000	60	PS 30 D	174088
115	50.000	80	PS 30 D	174089
115	50.000	100	PS 30 D	174090
115	50.000	120	PS 30 D	174091
115	50.000	150	PS 30 D	174092
115	50.000	180	PS 30 D	174093
115	50.000	240	PS 30 D	182418
115	50.000	320	PS 30 D	182419