

# Fisa de date

## SFM 656 Produse abrazive cu liant cauciucat pentru Otel inoxidabil



### Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

### Proprietati




Legare

Liant elastic

Tip granulatie

SiC

Avantaje: produce un finisaj lucios pe suprafețele din oțel inoxidabil - abraziune moale datorită structurii elastice - poate fi folosit până la uzarea completă - disponibil în două variante: cu coadă cilindrică aplatizată pentru o fixare ușoară și sigură (variante standard, articol de stoc); cu tijă cilindrică continuă (articol de fabricație)



Diametru /mm	Diametrul axului /mm	Inaltime /mm	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip înclieiere	Cod articol	Nivel stoc
30	6	30	60	5	3.200	W-moale cu granula SiC, negru	13856	
30	6	30	120	5	3.200	W-moale cu granula SiC, negru	13857	
40	6	30	60	5	2.400	W-moale cu granula SiC, negru	13859	
40	6	30	120	5	2.400	W-moale cu granula SiC, negru	13860	
50	6	30	60	5	1.900	W-moale cu granula SiC, negru	13862	
50	6	30	120	5	1.900	W-moale cu granula SiC, negru	13863	
60	6	30	60	5	1.600	W-moale cu granula SiC, negru	13865	
60	6	30	120	5	1.600	W-moale cu granula SiC, negru	13866	
30	6	30	60	5	3.200	T - moale (tioplast) cu SiC	334988	
40	6	30	60	5	2.400	T - moale (tioplast) cu SiC	334991	

40	6	30	120	5	2.400	T - moale (tioplast) cu SiC	334992
50	6	30	60	5	1.900	T - moale (tioplast) cu SiC	334993
50	6	30	120	5	1.900	T - moale (tioplast) cu SiC	334994
60	6	30	60	5	1.600	T - moale (tioplast) cu SiC	334995
60	6	30	120	5	1.600	T - moale (tioplast) cu SiC	334996