

Fisa de date

SMT 314 Extra Discuri lamelare frontale pentru Otel, Metale neferoase



Clasă Extra

Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata de viata	■ ■ ■ ■ ■ □ □














Domenii de aplicare

<input checked="" type="checkbox"/> Otel
<input checked="" type="checkbox"/> Metale neferoase
<input type="checkbox"/> Lemn

Proprietati

<input checked="" type="checkbox"/> Tip granulatie	Corund
<input checked="" type="checkbox"/> Disc	Fibră de sticlă
<input type="checkbox"/> Îmbinare tăiș	curbată 12°

Avantaje: grad ridicat de îndepărtare material în aplicațiile pe oțeluri nealiat - de asemenea, potrivit pentru prelucrarea metalelor neferoase - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		36	80	13.300	CS 355 X	Curbat	322808	
115	22,23		40	80	13.300	CS 355 X	Curbat	322809	
115	22,23		60	80	13.300	CS 355 X	Curbat	322811	
115	22,23		80	80	13.300	CS 355 X	Curbat	322812	
115	22,23		120	80	13.300	CS 355 X	Curbat	322813	
125	22,23		36	80	12.200	CS 355 X	Curbat	322814	
125	22,23		40	80	12.200	CS 355 X	Curbat	322815	
125	22,23		60	80	12.200	CS 355 X	Curbat	322817	
125	22,23		80	80	12.200	CS 355 X	Curbat	322818	
125	22,23		120	80	12.200	CS 355 X	Curbat	322819	
180	22,23		40	80	8.500	CS 355 X	Curbat	322821	
180	22,23		60	80	8.500	CS 355 X	Curbat	322822	
180	22,23		80	80	8.500	CS 355 X	Curbat	322823	