

Fisa de date

SMT 324 Extra Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel



Clasă Extra

Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □
Durata de viata	■ ■ ■ ■ □ □













Domenii de aplicare

Otel inoxidabil
Otel

Proprietati

● Tip granulatie	Zirconiu corund
● Disc	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°, plană

Avantaje: produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță - fără smălțuire chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	Drept	321645	
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	Drept	321646	
115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	Drept	321647	
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	Drept	321648	
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	Drept	321649	
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	Drept	321650	
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321509	
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321510	
115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321511	
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321512	
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321513	
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321514	