

Fisa de date

SMT 325 Extra Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel



Clasă Extra

Agresivitate

Durata de

viata

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

Otel

Proprietati



















Tip Zirconiu corund

granulatie

Disc Material plastic, consolidat
cu fibră de sticlă

Îmbinare curbată 12°, plană
tăiș

Avantaje: produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță - fără vitrificare chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută

Diametru /mm	Alezaj /mm	Prindere	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiva	Cod articol	Nivel stoc
125	22,23	X-LOCK		80	80	12.200	CS 455 X	Drept	351276	
125	22,23	X-LOCK		60	80	12.200	CS 455 X	Drept	351277	
125	22,23	X-LOCK		40	80	12.200	CS 455 X	Drept	351278	
115	22,23	X-LOCK		80	80	13.300	CS 455 X	Drept	351279	
115	22,23	X-LOCK		60	80	13.300	CS 455 X	Drept	351280	
115	22,23	X-LOCK		40	80	13.300	CS 455 X	Drept	351281	
115	22,23			40	80	13.300	CS 455 X	Drept	321653	
125	22,23			40	80	12.200	CS 455 X	Drept	321654	
115	22,23			60	80	13.300	CS 455 X	Drept	321655	
125	22,23			60	80	12.200	CS 455 X	Drept	321656	
115	22,23			80	80	13.300	CS 455 X	Drept	321657	
125	22,23			80	80	12.200	CS 455 X	Drept	321658	
115	22,23			40	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321659	
125	22,23			40	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321660	
115	22,23			60	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321661	
125	22,23			60	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321662	
115	22,23			80	80	13.300	CS 455 X	Curbat	321663	
125	22,23			80	80	12.200	CS 455 X	Curbat	321664	

