

Fisa de date

SMT 524 AC ACCU Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel



Clasă Accu

Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □
Durata de viață	■ ■ ■ ■ □ □







Domenii de aplicare

Otel inoxidabil
Otel

Proprietati

● Tip granulatie	Zirconiu corund
● Disc	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°

Avantaje: excelent pentru prelucrarea canturilor și a suprafețelor - rată de îndepărtare a materialului optimizată cu durata de viață a bateriei pentru polizoarele unghiulare cu acumulator.

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	Curbat	331174	
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	Curbat	331177	
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	Curbat	331176	
115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	Curbat	331173	
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	Curbat	331172	
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	Curbat	331175	