

Fisa de date

SMT 626 Supra Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel



Clasă Supra

Agresivitate

Durata de

viata

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

Otel

















Proprietati

Tip granulatie Zirconiu corund

Disc Fibră de sticlă

Îmbinare tăiș curbată 6°

Avantaje: grad ridicat de îndepărtare material - durată de viață semnificativ mai mare datorită înclinației speciale a lamelor

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		120	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321683	
125	22,23		120	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321684	
115	22,23		36	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321686	
125	22,23		36	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321687	
180	22,23		36	80	8.500	CS 461 X	Curbat	321688	
115	22,23		40	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321689	
125	22,23		40	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321690	
180	22,23		40	80	8.500	CS 461 X	Curbat	321691	
115	22,23		50	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321692	
125	22,23		50	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321693	
115	22,23		60	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321694	
125	22,23		60	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321695	
180	22,23		60	80	8.500	CS 461 X	Curbat	321696	
115	22,23		80	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321697	
125	22,23		80	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321698	
180	22,23		80	80	8.500	CS 461 X	Curbat	321699	