

Fisa de date

SMT 636 Supra Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil

șlefuire la rece



Clasă Supra

Agresivitate

Durata de

viata

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil








Proprietati

Tip Zirconiu corund cu multistrat

Disc Fibră de sticlă

Îmbinare curbată 6°, plană tăiș

Avantaje: produs special pentru utilizarea pe oțel inoxidabil - șlefuire la rece datorită sistemului multistrat - potrivit pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor - fără vitrificare sau colmatare

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		40	80	13.300	CS 451 X	Curbat	322826	
115	22,23		60	80	13.300	CS 451 X	Curbat	322827	
115	22,23		80	80	13.300	CS 451 X	Curbat	322828	
125	22,23		40	80	12.200	CS 451 X	Curbat	322831	
125	22,23		60	80	12.200	CS 451 X	Curbat	322832	
125	22,23		80	80	12.200	CS 451 X	Curbat	322833	
180	22,23		40	80	8.500	CS 451 X	Curbat	322836	