

Fisa de date

SMT 644 Supra Discuri lamelare frontale pentru Otel, Otel inoxidabil



Clasă Supra

Agresivitate

Durata de

viata














Domenii de aplicare

Otel
 Otel inoxidabil

Proprietati

Tip granulatie Zirconiu corund
 Disc Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș curbată 12°, plană

Avantaje: durată de viață lungă chiar și atunci când este utilizat la prelucrarea agresivă a canturilor - rată de îndepărtare a materialului constantă, chiar și la prelucrarea suprafețelor - fără vitrificare sau colmatare, chiar și la folosirea polizoarelor unghiulare cu putere mai mică de 1000 Watt sau la presiune de lucru redusă

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	Drept	329989	
115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	Drept	329990	
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	Drept	329991	
115	22,23		40	80	13.300	CS 455 X	Curbat	329993	
115	22,23		60	80	13.300	CS 455 X	Curbat	329994	
115	22,23		80	80	13.300	CS 455 X	Curbat	329995	
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	Drept	329997	
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	Drept	330002	
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	Drept	330003	
125	22,23		40	80	12.200	CS 455 X	Curbat	330005	
125	22,23		60	80	12.200	CS 455 X	Curbat	330006	
125	22,23		80	80	12.200	CS 455 X	Curbat	330007	
125	22,23		120	80	12.200	CS 455 X	Curbat	330008	