

# Fisa de date

## SMT 850 plus Special Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil



### Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

### Proprietati



Disc







Fibră de sticlă

Îmbinare tăiș

curbată 12°



Avantaje: disc lamelar mixt de înaltă calitate, din pânză abrazivă neșesută (SCM) și abraziv pe suport țesut flexibil, pentru prelucrarea suprafețelor - special adaptat pentru prelucrarea cordoanelor de sudură WIG pe componente din oțel inoxidabil - finisaj uniform pe întreaga durată de viață - îndepărtare de material și finisare într-o singură operație

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Grad de finete	Granulati e	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma construct iva	Culoare panza neșesuta	Cod articol	Nivel stoc
125	22,23		Mediu	80	80	12.200	LS 312 JF	Curbat	maro roșcat	312560	
115	22,23		Grosier	60	80	13.300	LS 312 JF	Curbat	maro	312556	
125	22,23		Grosier	60	80	12.200	LS 312 JF	Curbat	maro	312559	
125	22,23		Foarte fin	120	80	12.200	LS 312 JF	Curbat	verde	312561	
115	22,23		Foarte fin	120	80	13.300	LS 312 JF	Curbat	verde	312558	
115	22,23		Mediu	80	80	13.300	LS 312 JF	Curbat	maro roșcat	312557	