

Fisa de date

SMT 924 Special Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel

ceramic grit



Clasă Special

Agresivitate

Durata de

viata

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

Otel







Proprietati

Tip granulatie Corund ceramic

Disc Fibră de sticlă

Îmbinare tăiș curbată 6°

Avantaje: performanță abrazivă foarte agresivă pentru aplicații solicitante la șlefuirea canturilor - stabilitate mare în zona periferică - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		40	80	13.300	CS 912 Y	Curbat	322862	
115	22,23		60	80	13.300	CS 912 Y	Curbat	322863	
115	22,23		80	80	13.300	CS 912 Y	Curbat	322864	
125	22,23		40	80	12.200	CS 912 Y	Curbat	322867	
125	22,23		60	80	12.200	CS 912 Y	Curbat	322868	
125	22,23		80	80	12.200	CS 912 Y	Curbat	322869	