

# Fisa de date

## SMT 925 Special Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel



### Clasă Special

Agresivitate

Durata de

viata

### Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

Otel

### Proprietati


















Tip  Zirconiu corund

granulatie

Disc  Material plastic, consolidat  
cu fibră de sticlă

Îmbinare  curbată 12°, plană  
taiș

Avantaje: performanțe abrazive și durată de viață semnificativ crescute - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire - grad ridicat de îndepărtare material și durată lungă de viață

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiv a	Cod articol	Nivel stoc
180	22,23		24	80	8.500	CS 461 X	Drept	321667	
115	22,23		36	80	13.300	CS 461 X	Drept	321668	
180	22,23		36	80	8.500	CS 461 X	Drept	321669	
115	22,23		40	80	13.300	CS 461 X	Drept	321670	
125	22,23		40	80	12.200	CS 461 X	Drept	321671	
180	22,23		40	80	8.500	CS 461 X	Drept	321672	
115	22,23		60	80	13.300	CS 461 X	Drept	321674	
125	22,23		60	80	12.200	CS 461 X	Drept	321675	
180	22,23		60	80	8.500	CS 461 X	Drept	321676	
115	22,23		80	80	13.300	CS 461 X	Drept	321677	
125	22,23		80	80	12.200	CS 461 X	Drept	321678	
115	22,23		40	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321714	
115	22,23		60	80	13.300	CS 461 X	Curbat	321715	
125	22,23		36	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321718	
125	22,23		40	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321719	
125	22,23		60	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321720	
125	22,23		80	80	12.200	CS 461 X	Curbat	321721	

