Fisa de date

SMT 996 Special Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil

Clasă Special

Agresivitate	■■■■□□
	■
Durata de viata	■■■■■■
	□

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil	●

Proprietati

Tip granulatie	Corund ceramic cu multistrat
Disc	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°, plană

Avantaje: performanță abrazivă agresivă cu consum redus de energie - stabilitate mare în zona periferică - șlefuire la rece datorită sistemului multistrat - grad optim de îndepărtare atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire

Diametru /mm	Alezaj /mm	Forma	Granulatie	Vmax m/s	Turatia admisa	Tip abraziv pe suport	Forma constructiva	Cod articol	Nivel stoc
115	22,23		40	80	13.300	CS 910 Y	Curbat	322849	
115	22,23		60	80	13.300	CS 910 Y	Curbat	322850	
115	22,23		80	80	13.300	CS 910 Y	Curbat	322851	
125	22,23		40	80	12.200	CS 910 Y	Curbat	322852	
125	22,23		60	80	12.200	CS 910 Y	Curbat	322853	
125	22,23		80	80	12.200	CS 910 Y	Curbat	322854	