


## ■ H05VVC4V5-K - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat, rezistent la ulei



H05VVC4V5-K

### ■ Schrack-Info

#### Utilizare:


Utilizabil în spații uscate, umede și ude, dar nu în instalații exterioare. Cablu de conexiune și legătură în instalații de măsură, comandă și automatizare, ecranarea asigurând protecția împotriva influențelor exterioare, cum ar fi câmpuri electromagnetice, frecvențe perturbatoare, etc. Cablu de semnale și impulsuri pentru comanda și monitorizarea echipamentelor industriale, a liniilor de producție și a utilajelor.

#### Standarde:

- DIN VDE 0281-13
- HD 21.13.S1
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)

Marcare conductoare: o venă galben/verde, restul venelor negre și numerotate (excepție cablurile cu 2 fire)

### ■ Structură



### ■ Legendă

- 1) Conductor de cupru lăsat fin
- 2) Izolație venă din polivinilclorid (mixtură PVC Y12)
- 3) Manta interioară din polivinilclorid (mixtură PVC YM2)
- 4) Treasă cupru stanată
- 5) Manta exterioră din polivinilclorid (mixtură PVC YM2), gri

### ■ Date Tehnice

Tensiune nominală U <sub>0</sub> /U		V	300/500
Tensiune de încercare	venă-venă	V <sub>ac</sub>	2000
	venă-ecran	V <sub>ac</sub>	1000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+70
	fix	°C	-40...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C	150
Durată regim de scurtcircuit	max	sec.	5
Rază de curbură	fix	diametru x	12,5
	în mișcare	diametru x	15
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-1-2
Rezistență la ulei	standard		EN 60811-2-1
Rezistență izolație	min	Mohm/km	20

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x0,75 gri	24x0,21 mm	8,40 mm	0,11 kg/m	43 kg/km	1 m			XC070501
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x0,75 gri	24x0,21 mm	8,40 mm	0,11 kg/m	43 kg/km	100 m			X070501--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x0,75 gri	24x0,21 mm	8,40 mm	0,11 kg/m	43 kg/km	500 m			X070501--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x0,75 gri	24x0,21 mm	8,40 mm	0,11 kg/m	43 kg/km	50 m			X070501--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x0,75 gri	24x0,21 mm	8,40 mm	0,11 kg/m	43 kg/km	1000 m			X070501--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G0,75 gri	24x0,21 mm	8,90 mm	0,13 kg/m	57 kg/km	1 m			XC070502
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G0,75 gri	24x0,21 mm	8,90 mm	0,13 kg/m	57 kg/km	100 m			X070502--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G0,75 gri	24x0,21 mm	8,90 mm	0,13 kg/m	57 kg/km	500 m			X070502--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G0,75 gri	24x0,21 mm	8,90 mm	0,13 kg/m	57 kg/km	50 m			X070502--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G0,75 gri	24x0,21 mm	8,90 mm	0,13 kg/m	57 kg/km	1000 m			X070502--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G0,75 gri	24x0,21 mm	9,60 mm	0,15 kg/m	70 kg/km	1 m			XC070503

**H05VVC4V5-K - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat, rezistent la ulei**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G0,75 gri	24x0,21 mm	9,60mm	0,15kg/m	70kg/km	100m			X070503--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G0,75 gri	24x0,21 mm	9,60mm	0,15kg/m	70kg/km	500m			X070503--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G0,75 gri	24x0,21 mm	9,60mm	0,15kg/m	70kg/km	50m			X070503--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G0,75 gri	24x0,21 mm	9,60mm	0,15kg/m	70kg/km	1000m			X070503--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G0,75 gri	24x0,21 mm	10,50mm	0,18kg/m	82kg/km	1m			XC070504
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G0,75 gri	24x0,21 mm	10,50mm	0,18kg/m	82kg/km	100m			X070504--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G0,75 gri	24x0,21 mm	10,50mm	0,18kg/m	82kg/km	500m			X070504--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G0,75 gri	24x0,21 mm	10,50mm	0,18kg/m	82kg/km	50m			X070504--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G0,75 gri	24x0,21 mm	10,50mm	0,18kg/m	82kg/km	1000m			X070504--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G0,75 gri	24x0,21 mm	12,50mm	0,26kg/m	113kg/km	1m			XC070505
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G0,75 gri	24x0,21 mm	12,50mm	0,26kg/m	113kg/km	100m			X070505--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G0,75 gri	24x0,21 mm	12,50mm	0,26kg/m	113kg/km	500m			X070505--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G0,75 gri	24x0,21 mm	12,50mm	0,26kg/m	113kg/km	50m			X070505--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G0,75 gri	24x0,21 mm	12,50mm	0,26kg/m	113kg/km	1000m			X070505--M
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G0,75 gri	24x0,21 mm	14,60mm	0,36kg/m	192kg/km	1m			XC070506
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G0,75 gri	24x0,21 mm	14,60mm	0,36kg/m	192kg/km	100m			X070506--F
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G0,75 gri	24x0,21 mm	14,60mm	0,36kg/m	192kg/km	500m			X070506--D
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G0,75 gri	24x0,21 mm	14,60mm	0,36kg/m	192kg/km	50m			X070506--L
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G0,75 gri	24x0,21 mm	14,60mm	0,36kg/m	192kg/km	1000m			X070506--M
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G0,75 gri	24x0,21 mm	19,50mm	0,64kg/m	331kg/km	1m			XC070508
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G0,75 gri	24x0,21 mm	19,50mm	0,64kg/m	331kg/km	100m			X070508--F
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G0,75 gri	24x0,21 mm	19,50mm	0,64kg/m	331kg/km	500m			X070508--D
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G0,75 gri	24x0,21 mm	19,50mm	0,64kg/m	331kg/km	50m			X070508--Z
Cablu com. ecran. PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G0,75 gri	24x0,21 mm	19,50mm	0,64kg/m	331kg/km	1000m			X070508--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3 G 1 gri	32x0,21 mm	9,30mm	0,14kg/m	78kg/km	1m			XC070509
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3 G 1 gri	32x0,21 mm	9,30mm	0,14kg/m	78kg/km	100m			X070509--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3 G 1 gri	32x0,21 mm	9,30mm	0,14kg/m	78kg/km	500m			X070509--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3 G 1 gri	32x0,21 mm	9,30mm	0,14kg/m	78kg/km	50m			X070509--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3 G 1 gri	32x0,21 mm	9,30mm	0,14kg/m	78kg/km	1000m			X070509--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4 G 1 gri	32x0,21 mm	10,00mm	0,17kg/m	89kg/km	1m			XC070510

## ■ H05VVC4V5-K - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat, rezistent la ulei

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4 G 1 gri	32x0,21mm	10,00mm	0,17kg/m	89kg/km	100m			X070510--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4 G 1 gri	32x0,21mm	10,00mm	0,17kg/m	89kg/km	500m			X070510--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4 G 1 gri	32x0,21mm	10,00mm	0,17kg/m	89kg/km	50m			X070510--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4 G 1 gri	32x0,21mm	10,00mm	0,17kg/m	89kg/km	1000m			X070510--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5 G 1 gri	32x0,21mm	10,90mm	0,20kg/m	106kg/km	1m			XC070511
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5 G 1 gri	32x0,21mm	10,90mm	0,20kg/m	106kg/km	100m			X070511--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5 G 1 gri	32x0,21mm	10,90mm	0,20kg/m	106kg/km	500m			X070511--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5 G 1 gri	32x0,21mm	10,90mm	0,20kg/m	106kg/km	50m			X070511--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5 G 1 gri	32x0,21mm	10,90mm	0,20kg/m	106kg/km	1000m			X070511--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7 G 1 gri	32x0,21mm	13,40mm	0,31kg/m	132kg/km	1m			XC070512
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7 G 1 gri	32x0,21mm	13,40mm	0,31kg/m	132kg/km	100m			X070512--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7 G 1 gri	32x0,21mm	13,40mm	0,31kg/m	132kg/km	500m			X070512--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7 G 1 gri	32x0,21mm	13,40mm	0,31kg/m	132kg/km	50m			X070512--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7 G 1 gri	32x0,21mm	13,40mm	0,31kg/m	132kg/km	1000m			X070512--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12 G 1 gri	32x0,21mm	15,40mm	0,41kg/m	206kg/km	1m			XC070513
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12 G 1 gri	32x0,21mm	15,40mm	0,41kg/m	206kg/km	100m			X070513--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12 G 1 gri	32x0,21mm	15,40mm	0,41kg/m	206kg/km	500m			X070513--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12 G 1 gri	32x0,21mm	15,40mm	0,41kg/m	206kg/km	50m			X070513--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12 G 1 gri	32x0,21mm	15,40mm	0,41kg/m	206kg/km	1000m			X070513--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18 G 1 gri	32x0,21mm	17,90mm	0,56kg/m	316kg/km	1m			XC070514
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18 G 1 gri	32x0,21mm	17,90mm	0,56kg/m	316kg/km	100m			X070514--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18 G 1 gri	32x0,21mm	17,90mm	0,56kg/m	316kg/km	500m			X070514--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18 G 1 gri	32x0,21mm	17,90mm	0,56kg/m	316kg/km	50m			X070514--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18 G 1 gri	32x0,21mm	17,90mm	0,56kg/m	316kg/km	1000m			X070514--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x1,5 gri	30x0,26mm	10,00mm	0,16kg/m	74kg/km	1m			XC070516
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x1,5 gri	30x0,26mm	10,00mm	0,16kg/m	74kg/km	100m			X070516--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x1,5 gri	30x0,26mm	10,00mm	0,16kg/m	74kg/km	500m			X070516--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x1,5 gri	30x0,26mm	10,00mm	0,16kg/m	74kg/km	50m			X070516--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 2x1,5 gri	30x0,26mm	10,00mm	0,16kg/m	74kg/km	1000m			X070516--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G1,5 gri	30x0,26mm	10,60mm	0,19kg/m	99kg/km	1m			XC070517

**H05VVC4V5-K - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat, rezistent la ulei**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G1,5 gri	30x0,26mm	10,60mm	0,19kg/m	99kg/km	100m			X070517--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G1,5 gri	30x0,26mm	10,60mm	0,19kg/m	99kg/km	500m			X070517--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G1,5 gri	30x0,26mm	10,60mm	0,19kg/m	99kg/km	50m			X070517--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G1,5 gri	30x0,26mm	10,60mm	0,19kg/m	99kg/km	1000m			X070517--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G1,5 gri	30x0,26mm	11,50mm	0,22kg/m	121kg/km	1m			XC070518
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G1,5 gri	30x0,26mm	11,50mm	0,22kg/m	121kg/km	100m			X070518--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G1,5 gri	30x0,26mm	11,50mm	0,22kg/m	121kg/km	500m			X070518--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G1,5 gri	30x0,26mm	11,50mm	0,22kg/m	121kg/km	50m			X070518--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G1,5 gri	30x0,26mm	11,50mm	0,22kg/m	121kg/km	1000m			X070518--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G1,5 gri	30x0,26mm	12,60mm	0,27kg/m	135kg/km	1m			XC070519
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G1,5 gri	30x0,26mm	12,60mm	0,27kg/m	135kg/km	100m			X070519--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G1,5 gri	30x0,26mm	12,60mm	0,27kg/m	135kg/km	500m			X070519--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G1,5 gri	30x0,26mm	12,60mm	0,27kg/m	135kg/km	50m			X070519--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G1,5 gri	30x0,26mm	12,60mm	0,27kg/m	135kg/km	1000m			X070519--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G1,5 gri	30x0,26mm	15,40mm	0,42kg/m	227kg/km	1m			XC070520
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G1,5 gri	30x0,26mm	15,40mm	0,42kg/m	227kg/km	100m			X070520--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G1,5 gri	30x0,26mm	15,40mm	0,42kg/m	227kg/km	500m			X070520--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G1,5 gri	30x0,26mm	15,40mm	0,42kg/m	227kg/km	1000m			X070520--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G1,5 gri	30x0,26mm	17,80mm	0,56kg/m	322kg/km	1m			XC070521
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G1,5 gri	30x0,26mm	17,80mm	0,56kg/m	322kg/km	100m			X070521--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G1,5 gri	30x0,26mm	17,80mm	0,56kg/m	322kg/km	500m			X070521--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G1,5 gri	30x0,26mm	17,80mm	0,56kg/m	322kg/km	50m			X070521--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 12G1,5 gri	30x0,26mm	17,80mm	0,56kg/m	322kg/km	1000m			X070521--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18G1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,76kg/m	428kg/km	1m			XC070522
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18G1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,76kg/m	428kg/km	100m			X070522--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18G1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,76kg/m	428kg/km	500m			X070522--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18G1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,76kg/m	428kg/km	50m			X070522--Z
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 18G1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,76kg/m	428kg/km	1000m			X070522--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G1,5 gri	30x0,26mm	24,00mm	1,01kg/m	568kg/km	1m			XC070523
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G1,5 gri	30x0,26mm	24,00mm	1,01kg/m	568kg/km	100m			X070523--F

## ■ H05VVC4V5-K - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat, rezistent la ulei

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G1,5 gri	30x0,26mm	24,00mm	1,01kg/m	568kg/km	500m			X070523--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G1,5 gri	30x0,26mm	24,00mm	1,01kg/m	568kg/km	50m			X070523--Z
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 25G1,5 gri	30x0,26mm	24,00mm	1,01kg/m	568kg/km	1000m			X070523--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G2,5 gri	50x0,26mm	12,10mm	0,25kg/m	154kg/km	1m			XC070524
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G2,5 gri	50x0,26mm	12,10mm	0,25kg/m	154kg/km	100m			X070524--C
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G2,5 gri	50x0,26mm	12,10mm	0,25kg/m	154kg/km	500m			X070524--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G2,5 gri	50x0,26mm	12,10mm	0,25kg/m	154kg/km	50m			X070524--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 3G2,5 gri	50x0,26mm	12,10mm	0,25kg/m	154kg/km	1000m			X070524--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G2,5 gri	50x0,26mm	13,40mm	0,32kg/m	170kg/km	1m			XC070525
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G2,5 gri	50x0,26mm	13,40mm	0,32kg/m	170kg/km	100m			X070525--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G2,5 gri	50x0,26mm	13,40mm	0,32kg/m	170kg/km	500m			X070525--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G2,5 gri	50x0,26mm	13,40mm	0,32kg/m	170kg/km	50m			X070525--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 4G2,5 gri	50x0,26mm	13,40mm	0,32kg/m	170kg/km	1000m			X070525--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G2,5 gri	50x0,26mm	14,70mm	0,39kg/m	208kg/km	1m			XC070526
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G2,5 gri	50x0,26mm	14,70mm	0,39kg/m	208kg/km	100m			X070526--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G2,5 gri	50x0,26mm	14,70mm	0,39kg/m	208kg/km	500m			X070526--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G2,5 gri	50x0,26mm	14,70mm	0,39kg/m	208kg/km	50m			X070526--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 5G2,5 gri	50x0,26mm	14,70mm	0,39kg/m	208kg/km	1000m			X070526--M
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G2,5 gri	50x0,26mm	17,90mm	0,58kg/m	300kg/km	1m			XC070527
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G2,5 gri	50x0,26mm	17,90mm	0,58kg/m	300kg/km	100m			X070527--F
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G2,5 gri	50x0,26mm	17,90mm	0,58kg/m	300kg/km	500m			X070527--D
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G2,5 gri	50x0,26mm	17,90mm	0,58kg/m	300kg/km	50m			X070527--L
Cablu com. ecran., PVC, rez. la ulei, H05VVC4V5-K 7G2,5 gri	50x0,26mm	17,90mm	0,58kg/m	300kg/km	1000m			X070527--M