

SCHLOSSEINBAUSÄTZE

BESCHREIBUNG	VPE	BESTELLNUMMER
Schwenkhebel mit Leeradapter für Einsätze	1	ASLSS534
Profil-Halbzylinder-Adapter	1	ASLS2100
Abloy-Asa-Adapter	1	ASLSS535
Druckknopfeinsatz	1	ASLSS536
Halbzylindereinsatz 1232E zu SH-ASLSS534 u. ASLS2100	1	ASLSSI2132
Halbzylindereinsatz 3121E zu SH-ASLSS534 u. ASLS2100	1	ASLSSI3121
Halbzylindereinsatz 21323 zu SH-ASLSS534 u. ASLS2100	1	ASLSSI521
Rundzylindereinsatz 21323 zu SH-ASLSS534	1	ASLSS522
Einsatz 7 mm Vierkant zu SH-ASLSS534	1	ASLSS523
Einsatz 8 mm Vierkant zu SH-ASLSS534	1	ASLSS524
Einsatz 6,5 mm Dreikant zu SH-ASLSS534	1	ASLSS525
Einsatz 7 mm Dreikant zu SH-ASLSS534	1	ASLSS526
Einsatz 8 mm Dreikant zu SH-ASLSS534	1	ASLSS527
Einsatz 3 mm DIN-DB zu SH-ASLSS534	1	ASLSS528
Einsatz 5 mm DIN-DB zu SH-ASLSS534 (Standard für AS)	1	ASLSS529
Einsatz DAIMLER zu SH-ASLSS534	1	ASLSS530
Schlitzeseinsatz 2x4 mm zu SH-ASLSS534	1	ASLSS531
Rundzylindereinsatz 2233x + push zu SH-ASLSS534	1	ASLSS532


UNIVERSALKLIPSMUTTER

SCHRACK-INFO

- Universalklipsmutter zum Einsatz im Rahmenprofil und bei den Profilschienen im Rechteck-Lochung
- Verpackungseinheit 1 = 250 Stück

BESCHREIBUNG	FÜR GEWINDE	VPE	BESTELLNUMMER
Für Materialstärke 1,5 mm (Profilsystem)	M6	1	ASCNM615
Für Materialstärke 2 mm (Schrackrahmen)	M6	1	ASCNM620
Für Materialstärke 1,5 mm (Profilsystem)	M8	1	ASCNM815
Für Materialstärke 2 mm (Schrackrahmen)	M8	1	ASCNM820

SOCKEL TIEFENTEIL



ASSOT

SCHRACK-INFO

- Tiefenteile für Standardsockel, besonders steif aufgrund seiner doppelt gekanteten Konstruktion
- Material: 2 mm Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 7022
- Verpackungseinheit 1 = 2 Stück inklusive Befestigungsmaterial

BESCHREIBUNG	ABM (TxH) mm	VPE	BESTELLNUMMER
Sockel Tiefenteil 400/100	400x100	1	ASSOT041
Sockel Tiefenteil 500/100	500x100	1	ASSOT051
Sockel Tiefenteil 600/100	600x100	1	ASSOT061
Sockel Tiefenteil 800/100	800x100	1	ASSOT081
Sockel Tiefenteil 400/200	400x200	1	ASSOT042
Sockel Tiefenteil 500/200	500x200	1	ASSOT052
Sockel Tiefenteil 600/200	600x200	1	ASSOT062
Sockel Tiefenteil 800/200	800x200	1	ASSOT082