



ETICHETTA CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------------|--|
| 300VA 50/60HZ LOTTO XX.XX.XX | |
| PRI 0-230VOLT NERO - NERO | |
| SEC 0- 24VOLT ROSA - ROSA | |
| FUSE 2A-T(IEC127)SCAME SC08 | |

TENSIONE=230V- CAVETTI CON ISOLAMENTO COLORE NERO
 TENSIONE=24V- CAVETTI CON ISOLAMENTO COLORE ROSSO

Norma di riferimento : EN61558-2-6
 Classe di isolamento : B
 Protezione Corto circuiti : NO
 Tensione primaria : 230V
 Tensione secondaria : 24V
 Potenza nominale : 300VA

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|-----|----------|----------|-------|----------|-------------|
| At the end of the law, we reserve the ownership of this design may not be copied and transfer it to third parties or competitors | Format | A3 | Scale | 1:1 | Mould N° | 1000XXXX | Drawn | SCAME | |
| | Tolerances for linear and angular dimensions without indication of specific tolerances: JS13 / UNI 286-1:2010 | | | | | | | | Date |
| S.p.A. PARRE - (Bergamo) | DESCRIPTION | | | | | | | Approved | |
| | TRASFORMATORE TOROIDALE 300VA DOMINO | | | | | | | CODICE | Sheet 1 / 1 |