


xgalaxy

5 YEARS
WARRANTY



EN

Recessed spots with round shape, equipped with COB LEDs, with selectable color of the decorative rings: mat white, mat black, chrome or satin gold.

Die-cast aluminum housing, electrostatically painted.

Heat sink of die-cast aluminum.

High-gloss faceted polycarbonate reflector.

Diffuser of clear polycarbonate.

Decorative ring of painted polycarbonate. Constant current LED driver delivered with the light fitting.

Range of applications

Lighting for small shops, hotels, museums or other exhibition areas.

General interior lighting.

RO

Spoturi încastrate cu formă rotundă, echipate cu LED-uri COB, cu posibilitatea de a alege culoarea inelelor decorative: alb mat, negru mat, crom sau auri satinat.

Corpul din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic.

Radiatorul din aluminiu turnat.

Reflector din policarbonat oglindat și fațetat.

Dispensur din policarbonat clar.

Inel decorativ din policarbonat vopsit.

Alimentator în curent constant livrat cu corpul de iluminat

Aplicații

Iluminatul spațiilor comerciale de mici dimensiuni, hotelurilor, muzeelor sau al altor spații de expunere.

Iluminatul general de interior.

IT

Apparecchi da incasso tondi, equipaggiati con LED COB, con la possibilità di scegliere il colore degli anelli: bianco opaco, nero opaco, cromo o oro satinato.

Corpo e raffreddatore in pressofusione di alluminio, verniciati a polveri.

Riflettore in policarbonato specchiato e sfaccettato.

Diffusore in policarbonato trasparente.

Anello decorativo in policarbonato.

Alimentatore a corrente costante fornito con l'apparecchio.


Campi di applicazione

Iluminazione per negozi, alberghi, musei o altre aree espositive.

Iluminazione generale di interni.

GX01

FINISHING AVAILABLE



FINISHING AVAILABLE



MWH/MWH



MWH/MBK




MWH/CH



MWH/SGD

Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Output current / Voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Ø	Weight
GX01WW	MWH/MWH	COB CREE	24W	220-240V AC	600 mA / 25-40V DC	Included	2100 lm	1654 lm	3000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01WW	MWH/MBK	COB CREE	24W	220-240V AC	600 mA / 25-40V DC	Included	2100 lm	1654 lm	3000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01WW	MWH/CH	COB CREE	24W	220-240V AC	600 mA / 25-40V DC	Included	2100 lm	1654 lm	3000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01WW	MWH/SGD	COB CREE	24W	220-240V AC	600 mA / 25-40V DC	Included	2100 lm	1654 lm	3000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01NW	MWH/MWH	COB CREE	24W	220-240V AC	600 mA / 25-40V DC	Included	2420 lm	1767 lm	4000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01NW	MWH/MBK	COB CREE	24W	220-240V AC	600 mA / 25-40V DC	Included	2420 lm	1767 lm	4000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01NW	MWH/CH	COB CREE	24W	220-240V AC	600 mA / 25-40V DC	Included	2420 lm	1767 lm	4000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg
GX01NW	MWH/SGD	COB CREE	24W	220-240V AC	600 mA / 25-40V DC	Included	2420 lm	1767 lm	4000K	80	36°	Ø110 mm	0,56 kg



DECORATIVE RING

FINISHING AVAILABLE



Code	Finishing
GX01 REF/MWH	MWH
GX01 REF/MBK	MBK
GX01 REF/CH	CH
GX01 REF/SGD	SGD