

# xkeep

3 YEARS WARRANTY



## EN

Recessed, fixed downlights for interior mounting, equipped with power LEDs.

Body of die-cast aluminum electrostatically painted.

Heat sink of die-cast anodized aluminum.

Reflector of silver faceted polycarbonate.

Diffuser of transparent polycarbonate, optical system UGR<16.

Constant current LED driver delivered with the light fitting.

### Range of applications

General or accent lighting in commercial areas, museums and other exhibition spaces, residential and recreational areas.

Domestic lighting.

## RO

Corpuri de iluminat încastrate, fixe, pentru montaj în interior, echipate cu LED de putere.

Corpul din aluminiu turnat vopsit în câmp electrostatic.

Radiatorul din aluminiu turnat și anodizat.

Reflector din policarbonat argintat și fațetat.

Dispersor din policarbonat transparent, sistem optic UGR<16.

Alimentatorul în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat.

### Aplicații

Iluminatul general sau de accent în spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale și zone de agrement.

Iluminatul domestic.

## IT

Faretti fissi da incasso per interni, dotati di LED di potenza.

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri.

Dissipatore in alluminio pressofuso e anodizzato.

Riflettore in policarbonato argentato e sfaccettato.

Diffusore in policarbonato trasparente, sistema ottico UGR<16.

Alimentatore in corrente costante fornito con l'apparecchio.

### Campi di applicazione



Illuminazione generale o d'accento in musei, spazi espositivi, aree residenziali e ricreative.

Illuminazione domestica.

## KP01

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current / voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	P	Weight
KP01UWW MWH	MWH	POWER LED CREE	1x3W	220-240V AC	700 mA / 2,5-4V DC	Included	230 lm	206 lm	2700K	90	30°	Ø36 mm	0,09 kg
KP01WW MWH	MWH	POWER LED CREE	1x3W	220-240V AC	700 mA / 2,5-4V DC	Included	235 lm	212 lm	3000K	90	30°	Ø36 mm	0,09 kg
KP01NW MWH	MWH	POWER LED CREE	1x3W	220-240V AC	700 mA / 2,5-4V DC	Included	275 lm	226 lm	4000K	90	30°	Ø36 mm	0,09 kg
KP01UWW MBK	MBK	POWER LED CREE	1x3W	220-240V AC	700 mA / 2,5-4V DC	Included	230 lm	206 lm	2700K	90	30°	Ø36 mm	0,09 kg
KP01WW MBK	MBK	POWER LED CREE	1x3W	220-240V AC	700 mA / 2,5-4V DC	Included	235 lm	212 lm	3000K	90	30°	Ø36 mm	0,09 kg
KP01NW MBK	MBK	POWER LED CREE	1x3W	220-240V AC	700 mA / 2,5-4V DC	Included	275 lm	226 lm	4000K	90	30°	Ø36 mm	0,09 kg