

xlobby



3 YEARS
WARRANTY



EN

Waterproof wall and ceiling luminaires (IP54), direct or direct/indirect (wall) and direct (ceiling) distribution of the luminous flux, for LED bulbs with E27 socket.

Body of die-cast aluminium electrostatically painted in dark grey. Silicone gaskets.

Conical reflector made of white polyethylene foil.

Clear glass diffuser.

Socket E27 made of heat-resistant and fireproof plastic.

Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Range of applications

Exterior decorative lighting, especially for building facades.

RO

Aplice și plafoniere etanșe (IP54), cu distribuție directă sau direct/indirectă (aplicele) și directă (plafonierele) a fluxului luminos, pentru becuri cu LED-uri cu dulie E27.

Corp din aluminiu turnat vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis.

Garnituri de etanșare din silicon.

Reflector conic din folie de polietilenă de culoare albă.

Dispensator din sticlă clară.

Dulie E27 din plastic termorezistent și ignifug.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).

Aplicații

Iluminatul decorativ de exterior, în particular fațade ale clădirilor.

IT

Lampade da parete e soffitto stagne (IP54) con distribuzione diretta o diretta/indiretta (lampade da parete) e diretta (plafoniere) del flusso luminoso, per lampadine a LED con attacco E27.

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri, grigio scuro.

Guarnizioni in silicone.

Riflettore conico in foglio di polietilene bianco.

Diffusore in vetro trasparente.

Portalamпада E27 in plastica resistente al calore e ignifuga.

Morsettiere 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).



Campi di applicazione

Illuminazione decorativa esterna, in particolare facciate di edifici.

LB01

FINISHING AVAILABLE

DG





Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Optics	Input voltage	Weight
LB01 DG	DG	PAR20	E27	1x15W max.	90°	220-240V AC	0,98 kg

LB02

FINISHING AVAILABLE

DG




Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Optics	Input voltage	Weight
LB02 DG	DG	PAR20	E27	2x15W max.	90°	220-240V AC	1,37 kg

LB03

FINISHING AVAILABLE

DG



Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Optics	Input voltage	Weight
LB03 DG	DG	PAR20	E27	1x15W max.	90°	220-240V AC	0,80 kg



RECOMMENDED BULBS
BX-PAR20