

# xfade

**3 YEARS  
WARRANTY**


## EN

Waterproof wall recessed light fittings (IP65) equipped with SMD LEDs. Housing of polycarbonate, with four steel clips for installation in the recessed box.

Aluminum frame for fixing the diffuser.

Recessed box, 503E type, of black polycarbonate.

Diffuser of frosted glass.

Driver included in the housing.

Power supply cable 2P covered by PVC with 0,1m length.

The waterproof connector (IP65) has to be ordered separately.

### Range of applications

Indoor and outdoor decorative lighting, in particular marking of the access ways and corridors.

## RO

*Corpuri de iluminat etanșe (IP65), încastrate în perete, echipate cu LED-uri SMD.*

*Corp din polycarbonat cu patru cleme elastice din oțel, pentru instalarea în doza de încastare.*

*Ramă din aluminiu pentru fixarea dispersorului.*

*Doza de încastare tip 503E, din polycarbonat de culoare neagră.*

*Dispersor din sticlă satinată.*

*Alimentator inclus în carcasă.*

*Cablu de alimentare 2P, în manta de PVC, cu lungimea de 0,1m.*

*Conectorul pentru realizarea conexiuni etanșe (IP65) se comandă separat.*

### Aplicații

*Iluminatul decorativ în interior sau exterior, în special marcarea căilor de acces și a coridoarelor.*

## IT

Apparecchi da incasso a parete, protetti contro polvere e umidità (IP65), equipaggiati con LED SMD.

Corpo in polycarbonato, quattro clip elastiche in acciaio per montaggio nella scatola da incasso.

Cornice in alluminio per il fissaggio del diffusore.

Scatola da incasso tipo 503E in polycarbonato nero.

Diffusore in vetro satinato.

Alimentatore incluso nel corpo dell'apparecchio.

Cavo di alimentazione 2P, rivestito in PVC, con lunghezza di 0,1m.

Connettore per la connessione stagna (IP65) da ordinare separatamente.

### Campi di applicazione



Illuminazione decorativa per interni ed esterni, in particolare marcatura di vie di accesso e corridori.



**FA02**

FINISHING AVAILABLE

**OPL**



Compatibile con scatola da incasso (S503EF)



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	⌀ (LxW)	Weight
● FA02WW	OPL	SMD 2835 SAN'AN	3W	230V AC	Included	160 lm	83 lm	3000K	80	120°	110x70 mm	0,19 kg
● FA02NW	OPL	SMD 2835 SAN'AN	3W	230V AC	Included	170 lm	92 lm	4000K	80	120°	110x70 mm	0,19 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

**FA03**

FINISHING AVAILABLE

**OPL**



Compatibile con scatola da incasso (S504EF)

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	⌀ (LxW)	Weight
● FA03WW	OPL	SMD 2835 SAN'AN	5W	230V AC	Included	288 lm	151 lm	3000K	80	120°	155x70 mm	0,27 kg
● FA03NW	OPL	SMD 2835 SAN'AN	5W	230V AC	Included	312 lm	168 lm	4000K	80	120°	155x70 mm	0,27 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE