

PK01/02/03

EN

Series of ground surface mounting light fittings for pedestrian areas, equipped with COB LED.
 Delivered with silicone gaskets, equipped with stainless steel cable gland for the access of the power supply cable.
 Housing of die-cast aluminium electrostatically painted in dark grey.
 Fixing piece in transparent polycarbonate with high mechanical resistance.
 Diffuser of transparent polycarbonate.
 Directional lateral distribution (R-1, R-2 and R-4).
 Constant current LED driver included.
 Connecting terminal block 2P+N (10A, 250V/2,5 mm²).
Range of applications
 Marking of the access and pedestrian circulation areas.

RO

Serie de corpuri de iluminat cu montaj aparent pe pardoseală, pentru zone pietonale, echipate cu LED-uri COB.
 Livrate cu garnituri de etanșare din silicon, echipate cu presetape de acces din oțel inoxidabil, pentru cablul de alimentare. Carcasă din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic culoare gri închis.
 Partea de fixare din policarbonat transparent, cu rezistență mecanică mărită.
 Dispersor din policarbonat transparent.
 Distribuție laterală direcțională (R-1, R-2 și R-4). Alimentator în curent constant încorporat.
 Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).
Aplicații
 Marcarea zonelor de acces și a zonelor de circulație pietonală.

IT


Serie di apparecchi di illuminazione per montaggio a filo terreno, per aree pedonali, equipaggiati con LED COB.
 Consegnati con guarnizioni in gomma siliconica e pressacavi di accesso del cavo di alimentazione in acciaio inossidabile.
 Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri colore grigio scuro.
 Parte di fissaggio in policarbonato trasparente ad elevata resistenza meccanica.
 Diffusori in policarbonato trasparente.
 Distribuzione laterale direzionabile (R-1, R-2 and R-4).
 Alimentatore in corrente costante incluso.
 Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5 mm²).
Campi di applicazione
 Marcatura aree d'accesso e circolazione pedonale.

FINISHING AVAILABLE

DG



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PK01WW	DG	COB EDISON	1x6W	220-240V AC	Included	500 lm	165 lm	3000K	80	R-1	0,70 kg
PK01NW	DG	COB EDISON	1x6W	220-240V AC	Included	540 lm	181 lm	4000K	80	R-1	0,70 kg



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PK02WW	DG	COB EDISON	2x6W	220-240V AC	Included	1000 lm	235 lm	3000K	80	R-2	0,68 kg
PK02NW	DG	COB EDISON	2x6W	220-240V AC	Included	1070 lm	258 lm	4000K	80	R-2	0,68 kg



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
PK03WW	DG	COB EDISON	4x3W	220-240V AC	Included	1000 lm	255 lm	3000K	80	R-4	0,63 kg
PK03NW	DG	COB EDISON	4x3W	220-240V AC	Included	1070 lm	277 lm	4000K	80	R-4	0,63 kg

