

xribo IP66

3 YEARS
WARRANTY



ORIGINAL 3M
ADHESIVE RED TAPE

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux	OCT	CRI
RB26466UWW	SMD 2835 EPISTAR	6W	5m	30W	64 LED/m	735 lm/m	715 lm/m	2700K	80
RB26466WW	SMD 2835 EPISTAR	6W	5m	30W	64 LED/m	740 lm/m	720 lm/m	3000K	80
RB26466NW	SMD 2835 EPISTAR	6W	5m	30W	64 LED/m	770 lm/m	750 lm/m	4000K	80
RB26466CW	SMD 2835 EPISTAR	6W	5m	30W	64 LED/m	780 lm/m	760 lm/m	6000K	80



6W/m
64 LED/m
24V DC

Lens
>115°



RECOMMENDED CV DRIVERS
AT24 IP67 SERIE

EN

Flexible SMD LED strips (2835 type), with high luminous efficiency, 64 LEDs/m, for humid and exterior spaces (IP66), covered in nano-silicon technology, special treatment against UV radiation and power supply 24V DC.

Available with monochromatic light.

The strips come in 5m length and are sectionable every 125 mm in segments or group of segments with 8 LEDs each.

3M double-sided adhesive tape mounted on the back allows easy fixing.

Range of applications

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.

RO

Benzi flexibile cu LED-uri SMD (tip 2835), cu eficiență luminoasă ridicată, 64 LED-uri/m, alimentare la 24V DC, pentru medii umede și exterior (IP66) cu înveliș de silicon anti UV, tehnologie de acoperire nano.

Sunt disponibile cu lumină monocromatică.

Benzile au lungime totală de 5m și sunt secționabile la fiecare 125 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu.

Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminatul publicitar.

IT

Strisce flessibili a LED SMD (tipo 2835) ad alta resa luminosa, 64 LED/m, operano a 24V DC, per ambienti umidi e esterni (IP66) con rivestimento protettivo in silicone anti UV, tecnologia nano.

Sono disponibili con luce monocromatica.

Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 125 mm in gruppi di 8 LED o multipli.

Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

Campi di applicazione

Iluminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa infradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.

3 YEARS WARRANTY




ORIGINAL 3M ADHESIVE RED TAPE

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux	CCT	CRI
RB212866UWW	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1470 lm/m	1430 lm/m	2700K	80
RB212866WW	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1480 lm/m	1440 lm/m	3000K	80
RB212866NW	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1540 lm/m	1500 lm/m	4000K	80
RB212866CW	SMD 2835 EPISTAR	12W	5m	60W	128 LED/m	1560 lm/m	1520 lm/m	6000K	80



12W/m
128 LED/m
24V DC



RECOMMENDED CV DRIVERS
AT24 IP67 SERIE

EN

Flexible SMD LED strips (2835 type), with high luminous efficiency, 128 LEDs/m, for humid and exterior spaces (IP66), covered in nano-silicon technology, special treatment against UV radiation and power supply 24V DC.

Available with monochromatic light.

The strips come in 5m length and are sectionable every 62,5 mm in segments or group of segments with 8 LEDs each. 3M double-sided adhesive tape mounted on the back allows easy fixing.

Range of applications

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.

RO

Benzi flexibile cu LED-uri SMD (tip 2835), cu eficiență luminoasă ridicată, 128 LED-uri/m, alimentare la 24V DC, pentru medii umede și exterior (IP66) cu înveliș de silicon anti UV, tehnologie de acoperire nano.

Sunt disponibile cu lumină monocromatică.

Benzile au lungime totală de 5m și sunt sectionabile la fiecare 62,5 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu.

Fixare rapidă, datorită benzii biadesive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminatul publicitar.

IT

Strisce flessibili a LED SMD (tipo 2835) ad alta resa luminosa, 128 LED/m, operano a 24V DC, per ambienti umidi e esterni (IP66) con rivestimento protettivo in silicone anti UV, tecnologia nano.

Sono disponibili con luce monocromatica.

Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 62,5 mm in gruppi di 8 LED o multipli.

Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).


Campi di applicazione

Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa infradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.

xribo IP66

3 YEARS
WARRANTYORIGINAL 3M
ADHESIVE RED TAPE

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux	CCT	CRI
RB219266UWW	SMD 2835 EPISTAR	18W	5m	90W	192 LED/m	2200 lm/m	2145 lm/m	2700K	80
RB219266WW	SMD 2835 EPISTAR	18W	5m	90W	192 LED/m	2215 lm/m	2160 lm/m	3000K	80
RB219266NW	SMD 2835 EPISTAR	18W	5m	90W	192 LED/m	2305 lm/m	2245 lm/m	4000K	80
RB219266CW	SMD 2835 EPISTAR	18W	5m	90W	192 LED/m	2340 lm/m	2280 lm/m	6000K	80

18W/m
192 LED/m
24V DCLens
>115°RECOMMENDED CV DRIVERS
AT24 IP67 SERIE

EN

Flexible SMD LED strips (2835 type), with high luminous efficiency, 192 LEDs/m, for humid and exterior spaces (IP66), covered in nano-silicon technology, special treatment against UV radiation and power supply 24V DC.

Available with monochromatic light.

The strips come in 5m length and are sectionable every 41,7 mm in segments or group of segments with 8 LEDs each.

3M double-sided adhesive tape mounted on the back allows easy fixing.

Range of applications

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.

RO

Benzi flexibile cu LED-uri SMD (tip 2835), cu eficiență luminoasă ridicată, 192 LED-uri/m, alimentare la 24V DC, pentru medii umede și exterior (IP66) cu înveliș de silicon anti UV, tehnologie de acoperire nano.

Sunt disponibile cu lumină monocromatică.

Benziile au lungime totală de 5m și sunt secționabile la fiecare 41,7 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu.

Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminatul publicitar.

IT

Strisce flessibili a LED SMD (tipo 2835) ad alta resa luminosa, 192 LED/m, operano a 24V DC, per ambienti umidi e esterni (IP66) con rivestimento protettivo in silicone anti UV, tecnologia nano.

Sono disponibili con luce monocromatica.

Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 41,7 mm in gruppi di 8 LED o multipli.

Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

Campi di applicazione

Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa infradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.

3 YEARS WARRANTY



ORIGINAL 3M ADHESIVE RED TAPE

Code	LED type	Power (W/m)	Length	Power	No. of LED/m	LED flux	System flux	CCT	CRI
RB224066UWW	SMD 2835 EPISTAR	22W	5m	110W	240 LED/m	2690 lm/m	2625 lm/m	2700K	80
RB224066WW	SMD 2835 EPISTAR	22W	5m	110W	240 LED/m	2705 lm/m	2640 lm/m	3000K	80
RB224066NW	SMD 2835 EPISTAR	22W	5m	110W	240 LED/m	2815 lm/m	2745 lm/m	4000K	80
RB224066CW	SMD 2835 EPISTAR	22W	5m	110W	240 LED/m	2860 lm/m	2790 lm/m	6000K	80



**22W/m
240 LED/m
24V DC**



RECOMMENDED CV DRIVERS
AT24 IP67 SERIE

EN
Flexible SMD LED strips (2835 type), with high luminous efficiency, 240 LEDs/m, for humid and exterior spaces (IP66), covered in nano-silicon technology, special treatment against UV radiation and power supply 24V DC.

Available with monochromatic light .
The strips come in 5m length and are sectionable every 33,33 mm in segments or group of segments with 8 LEDs each.

3M double-sided adhesive tape mounted on the back allows easy fixing.

Range of applications

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.

RO
Benzi flexibile cu LED-uri SMD (tip 2835), cu eficiență luminoasă ridicată, 240 LED-uri/m, alimentare la 24V DC, pentru medii umede și exterior (IP66) cu înveliș de silicon anti UV, tehnologie de acoperire nano.

*Sunt disponibile cu lumină monocromatică.
Benzile au lungime totală de 5m și sunt secționabile la fiecare 33,33 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu.*

Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminatul publicitar.

IT
Strisce flessibili a LED SMD (tipo 2835) ad alta resa luminosa, 240 LED/m, operano a 24V DC, per ambienti umidi e esterni (IP66) con rivestimento protettivo in silicone anti UV, tecnologia nano.

Sono disponibili con luce monocromatica.
Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 33,33 mm in gruppi di 8 LED o multipli.

Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

Campi di applicazione

illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa infradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.