

xribo IP66

3 YEARS WARRANTY



ORIGINAL 3M ADHESIVE RED TAPE

| Code | LED type | Power (W/m) | Length | Power | No. of LED/m | LED flux | System flux | CCT | CRI |
|-------------|------------------|-------------|--------|-------|--------------|-----------|-------------|-------|-----|
| RB219266UWW | SMD 2835 EPISTAR | 18W | 5m | 90W | 192 LED/m | 2200 lm/m | 2145 lm/m | 2700K | 80 |
| RB219266WW | SMD 2835 EPISTAR | 18W | 5m | 90W | 192 LED/m | 2215 lm/m | 2160 lm/m | 3000K | 80 |
| RB219266NW | SMD 2835 EPISTAR | 18W | 5m | 90W | 192 LED/m | 2305 lm/m | 2245 lm/m | 4000K | 80 |
| RB219266CW | SMD 2835 EPISTAR | 18W | 5m | 90W | 192 LED/m | 2340 lm/m | 2280 lm/m | 6000K | 80 |




Recommended CV Drivers



AT24 IP67 Family

**18W/m
192 LED/m
24V DC**



EN

Flexible SMD LED strips (2835 type), with high luminous efficiency, 192 LEDs/m, for humid and exterior spaces (IP66), covered in nano-silicon technology, special treatment against UV radiation and power supply 24V DC. Available with monochromatic light.

The strips come in 5m length and are sectionable every 41,7 mm in segments or group of segments with 8 LEDs each.

3M double-sided adhesive tape mounted on the back allows easy fixing.

Range of applications

Accent lighting for interior and exterior, decorative lighting for soffits, steps, shelves, niches, advertising lighting.

RO

Benzi flexibile cu LED-uri SMD (tip 2835), cu eficiență luminoasă ridicată, 192 LED-uri/m, alimentare la 24V DC, pentru medii umede și exterior (IP66) cu înveliș de silicon anti UV, tehnologie de acoperire nano.

Sunt disponibile cu lumină monocromatică. Benzile au lungime totală de 5m și sunt secționabile la fiecare 41,7 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminatul de accent pentru interior și exterior, iluminatul decorativ pentru scafe, trepte, rafturi, nișe, iluminatul publicitar.

IT

Strisce flessibili a LED SMD (tipo 2835) ad alta resa luminosa, 192 LED/m, operano a 24V DC, per ambienti umidi e esterni (IP66) con rivestimento protettivo in silicone anti UV, tecnologia nano.

Sono disponibili con luce monocromatica. Lunghezza totale 5m, sezionabile ogni 41,7 mm in gruppi di 8 LED o multipli.

Fissaggio mediante biadesivo 3M (preapplicato sul retro della striscia).

Campi di applicazione

Illuminazione d'accento per interni ed esterni, illuminazione decorativa infradossi, scale, mensole, nicchie, illuminazione pubblicitaria.