

XCOMBO 12

CM12

Standards: EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

FINISHING AVAILABLE
MWH MBK



EN

Modules equipped with COB LED.
Die-cast aluminum heat sink electrostatically painted in black.
Frontal ring for fixing the lens in die-cast aluminum.
Optical system FRESNEL lens type of polycarbonate.
Constant current driver supplied with the module.

Range of applications

General interior lighting.



RO

Module echipate cu LED COB.
Radiator din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră.
Inel frontal pentru fixarea lentilei din aluminiu turnat.
Sistem optic tip lentilă FRESNEL din policarbonat.
Alimentator în curent constant livrat împreună cu modulul.

Aplicații



Iluminatul general de interior.

IT

Moduli equipaggiati con LED COB.
Dissipatore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, colore nero.
Anello frontale per fissaggio lente in pressofusione di alluminio.
Sistema ottico tipo lente FRESNEL in policarbonato.
Alimentatore a corrente costante fornito con il modulo.

Campi di applicazione

Illuminazione generale per interni.



OPTICAL SYSTEMS

Code	Optics
CM12REF15	15°
	60°

