



xcombo

**3 YEARS
WARRANTY**
CM09


FINISHING AVAILABLE

WH BK


Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
CM09WW WH	WH	COB CREE	1x20W	220-240V AC	Included	2100 lm	1612 lm	3000K	80	36°	0,25 kg
CM09WW BK	BK	COB CREE	1x20W	220-240V AC	Included	2100 lm	1612 lm	3000K	80	36°	0,25 kg
CM09NW WH	WH	COB CREE	1x20W	220-240V AC	Included	2260 lm	1723 lm	4000K	80	36°	0,25 kg
CM09NW BK	BK	COB CREE	1x20W	220-240V AC	Included	2260 lm	1723 lm	4000K	80	36°	0,25 kg

EN

Modules equipped with COB LED.

Die-cast aluminum heat sink, electrostatically painted.

Reflector of aluminum, electrostatically painted.

Optical system FRESNEL lens type of polycarbonate.

Constant current driver supplied with the module.

Range of applications

General interior lighting.

RO

Module echipate cu LED COB.

Radiator din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic.

Reflector din aluminiu vopsit în câmp electrostatic.

Sistem optic tip lentilă FRESNEL din policarbonat.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu modulul.

Aplicații

Iluminatul general de interior.

IT

Moduli equipaggiati con LED COB.

Dissipatore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.



Riflettore in alluminio verniciato a polveri.

Sistema ottico tipo lente FRESNEL in policarbonato.

Alimentatore a corrente costante fornito con il modulo.

Campi di applicazione

illuminazione generale per interni.

CM10


Code	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
CM10WW	COB CREE	1x10W	220-240V AC	Included	1380 lm	759 lm	3000K	80	36°	0,12 kg
CM10NW	COB CREE	1x10W	220-240V AC	Included	1410 lm	817 lm	4000K	80	36°	0,12 kg
● CM10CW	COB CREE	1x10W	220-240V AC	Included	1420 lm	826 lm	6500K	80	36°	0,12 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

EN

Modules with IP44 degree of protection, equipped with COB LED.

Die-cast aluminum heat sink, electrostatically painted.

High-gloss faceted polycarbonate reflector.

Diffuser of clear polycarbonate.

Constant current driver supplied with the module.

Range of applications

General interior lighting.

RO

Module cu gradul de protecție IP44, echipate cu LED COB.

Radiator din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic.

Reflector din policarbonat oglindat și fațetat.

Dispensur din policarbonat transparent.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu modulul.

Aplicații

Iluminatul general de interior.

IT

Moduli grado di protezione IP44, equipaggiati con LED COB.

Dissipatore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.

Riflettore in policarbonato specchiato e sfaccettato.



Diffusore in policarbonato trasparente.

Alimentatore a corrente costante fornito con il modulo.

Campi di applicazione

illuminazione generale per interni.

CM11



Code	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
CM11WW	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	1250 lm	684 lm	3000K	80	36°	0,17 kg
CM11NW	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	1280 lm	742 lm	4000K	80	36°	0,17 kg
● CM11CW	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	1290 lm	749 lm	6500K	80	36°	0,17 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

EN

Modules with IP65 degree of protection, equipped with COB LED.

Die-cast aluminum heat sink, electrostatically painted.

High-gloss faceted polycarbonate reflector.

Diffuser of clear polycarbonate.

Silicone foam gasket and stainless steel cable gland access.

Constant current driver, IP65, supplied with the module.

Range of applications

General interior lighting.

RO

Module cu gradul de protecție IP65, echipate cu LED COB.

Radiator din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic.

Reflector din policarbonat oglindat și fațetat.

Dispensur din policarbonat transparent.

Garnitură din spumă siliconică și presetupă de acces în modul din inox.

Alimentator în curent constant, IP65, livrat împreună cu modulul.

Aplicații

Iluminatul general de interior.

IT

Moduli con grado di protezione IP65, equipaggiati con LED COB.

Dissipatore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.

Riflettore in policarbonato specchiato e sfaccettato.

Diffusore in policarbonato trasparente.

Guarnizione in schiuma di silicone e pressacavo di acciaio inossidabile.

Alimentatore a corrente costante, IP65, fornito con il modulo.

Campi di applicazione


illuminazione generale per interni.

CM12






FINISHING AVAILABLE

MWH MBK



OPTICAL SYSTEMS

Code	Optics
CM12REF15	15°
CM12REF60	60°



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
CM12UWW MWH	MWH	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	830 lm	723 lm	2700K	90	38°	0,20 kg
CM12WW MWH	MWH	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	860 lm	748 lm	3000K	90	38°	0,20 kg
CM12NW MWH	MWH	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	920 lm	785 lm	4000K	90	38°	0,20 kg
CM12UWW MBK	MBK	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	830 lm	723 lm	2700K	90	38°	0,20 kg
CM12WW MBK	MBK	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	860 lm	748 lm	3000K	90	38°	0,20 kg
CM12NW MBK	MBK	COB CREE	1x9W	220-240V AC	Included	920 lm	785 lm	4000K	90	38°	0,20 kg

EN

Modules equipped with COB LED.

Die-cast aluminum heat sink electrostatically painted in black.

Frontal ring for fixing the lens in die-cast aluminum.

Optical system FRESNEL lens type of polycarbonate.

Constant current driver supplied with the module.

Range of applications

General interior lighting.

RO

Module echipate cu LED COB.

Radiator din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră.

Inel frontal pentru fixarea lentilei din aluminiu turnat.

Sistem optic tip lentilă FRESNEL din policarbonat.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu modulul.

Aplicații

Iluminatul general de interior.

IT

Moduli equipaggiati con LED COB.

Dissipatore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, colore nero.

Anello frontale per fissaggio lente in pressofusione di alluminio.

Sistema ottico tipo lente FRESNEL di policarbonato.

Alimentatore a corrente costante fornito con il modulo.

Campi di applicazione

illuminazione generale per interni.