

xarrow AW50 LED

3 YEARS
WARRANTY



EN

Emergency light fittings for recessed installing in dropped ceiling equipped with one power LED.

Non maintained operating system, emergency run time 3 hours.

Housing of profiled aluminum board electrostatically painted in silver.

Frontal panel of white polycarbonate.

Fixing system with spring clips.

Polycarbonate lens with lateral diffusion 2x60°.

Self-locking block of terminals 3P (L, E, N, 10A/250V/2,5 mm²) for the uninterrupted witness phase, the null and earth. "Plug-in" connector for battery.

Li-ion battery, 3,7V, 1,8 Ah, 24 hours recharge time.

Green signal LED to indicate battery charge.

Red test button for checking the correct functioning of the luminaire.

Range of applications

Safety lighting for escaping routes or marking of exits in office buildings, shops, small warehouses etc.

RO

Corpuri de iluminat de siguranță pentru montaj încadrat în tavanul fals, echipat cu un LED de putere.

Regim de funcționare nepermanent, autonomie de funcționare 3 ore.

Carcasă din tablă profilată de aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, culoare argintie.

Panou frontal din policarbonat alb.

Sistem de fixare cu clipsuri elastice.

Lentilă din policarbonat cu dispersie laterală 2x60°.

Clemă de conexiuni cu autoblocare 3P (L, E, N, 10A/250V/2,5 mm²), pentru faza maror neîntreruptă, nul și nulul de protecție.

Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului.

Acumulator Li-ion, 3,7V, 1,8 Ah, timp de reîncărcare 24 ore.

LED de semnal verde pentru indicarea încărcării acumulatorului.

Buton de test de culoare roșie pentru verificarea funcționării corecte a corpului de iluminat.

Aplicații

Iluminat de siguranță de evacuare și marcarea ieșirilor în clădiri de birouri, magazine, depozite mici, etc.

IT

Apparecchi per illuminazione di sicurezza, per montaggio da incasso nel controsoffitto, equipaggiato con un LED di potenza.

Versione non permanente, autonomia di funzionamento 3 ore.

Corpo in lamiera di alluminio profilato, verniciato a polveri, colore argento.

Pannello frontale in policarbonato bianco.

Sistema di fissaggio con clip a molla.

Lente in policarbonato con dispersione laterale 2x60°.

Morsetto di collegamenti autobloccante 3P (L, E, N, 10A/250V/2,5 mm²) per la fase testimone ininterrotta, il neutro e la messa a terra.

Connettore "plug-in" per la connessione della batteria.

Batteria Li-ion, 3,7V, 1,8 Ah, 24h tempo di ricarica.

LED di segnalazione verde per indicare la carica della batteria. Pulsante di prova rosso per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Campi di applicazione

Iluminazione delle vie di esodo, marcatura delle uscite, in ambienti di lavoro: uffici, magazzini, piccoli depositi ecc.

AW50 LED



Code	Power	Lamp	Input voltage	Autonomy	Charging time	Operating mode		Weight
AW50LEDNM	1,8W	POWER LED	220-240V AC	3 h	24 h	Non maintained Nepermanent Non permanente	095 mm	0,32 Kg