

GE01



GE02



GE03



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	LED flux	System flux	CCT	Driver	Optics	CRI	Weight
GE01WW BK	●	COB EPISTAR	7W	85-265V AC	690 lm	442 lm	3000K	Included	25°	80	0,39
GE01NW BK	●	COB EPISTAR	7W	85-265V AC	730 lm	493 lm	4000K	Included	25°	80	0,39
GE01CW BK	●	COB EPISTAR	7W	85-265V AC	740 lm	498 lm	6000K	Included	25°	80	0,39
GE02WW BK	●	COB EPISTAR	12W	85-265V AC	1180 lm	687 lm	3000K	Included	25°	80	0,42
GE02NW BK	●	COB EPISTAR	12W	85-265V AC	1250 lm	782 lm	4000K	Included	25°	80	0,42
GE02CW BK	●	COB EPISTAR	12W	85-265V AC	1260 lm	789 lm	6000K	Included	25°	80	0,42
GE03WW BK	●	COB EPISTAR	18W	85-265V AC	1770 lm	1224 lm	3000K	Included	25°	80	0,67
GE03NW BK	●	COB EPISTAR	18W	85-265V AC	1875 lm	1371 lm	4000K	Included	25°	80	0,67
GE03CW BK	●	COB EPISTAR	18W	85-265V AC	1890 lm	1385 lm	6000K	Included	25°	80	0,67

EN

Waterproof projectors, round shape, equipped with COB LEDs.

HOUSING

Housing of die-cast aluminium, electrostatically painted in black color.

Mounting bracket and plate of profiled steel board, electrostatically painted in black color.

OPTICAL SYSTEM

Reflector of pressed and high gloss polycarbonate. Diffuser of clear polycarbonate.

ELECTRIC GEAR

Constant current driver included.

Silicone rubber gasket.

Stainless steel cable gland entry.

Power supply cable with rubber coating, length 30cm.

RANGE OF APPLICATIONS

Architectural facade lighting and for the historical monuments. Lighting for the public or private parks and gardens and advertising lighting.

RO

Proiectoare etanșe cu formă rotundă, echipate cu LED-uri COB.

CORP

Corpul din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră.

Bridă și placă de montaj din tablă de oțel profilată, vopsite în câmp electrostatic, culoare neagră.

SISTEM OPTIC

Reflector din policarbonat ambutisat și oglindat.

Dispersor din policarbonat clar.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Alimentator în curent constant încorporat.

Garnitură din gumă siliconică.

Presetupă de intrare din inox.

Cablu de alimentare cu înveliș din cauciuc, cu lungimea de 30cm.

APLICAȚII

Iluminatul arhitectural de fațadă și al monumentelor istorice. Iluminatul în parcuri și grădini publice sau private și iluminatul publicitar.

IT

Proiettori stagni, forma tonda, equipaggiati con LED COB.

CORPO

Carcassa in pressofusione di alluminio, verniciata a polveri colore nero.

Staffa e piastra di montaggio in lamiera di acciaio profilato, verniciate a polveri colore nero.

SISTEMA OTTICO

Riflettore in policarbonato stampato e specchiato.

Diffusore in policarbonato chiaro.

ALIMENTAZIONE

Alimentatore a corrente costante incluso.

Guarnizione di gomma siliconica.

Passacavo di entrata in acciaio inossidabile.


Cavo di alimentazione con rivestimento in gomma, lunghezza 30 centimetri.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Iluminazione architettonica di facciate e monumenti storici. Illuminazione nei parchi e giardini pubblici o privati e di pubblicità.



PHOTOMETRIC DATA



Code

GE0123 PC

PICKET

Picket of black polycarbonate, for installation in the ground of the projectors from XGEO family.

PICNET

Picnet din policarbonat de culoare neagră, pentru montajul în pământ al proiectoarelor din familia XGEO.

PICCHETTO

Picchetto in policarbonato nero, per installazione a terra dei proiettori della famiglia XGEO.