




Tuburi de protecție flexibile protejate, gama FKHF, realizate din PP: clasificare 2322, disponibile în șapte diametre, de la 16 la 63 mm, în versiuni cu sau fără sondă de tras cablul. Adecvat pentru sisteme electrice și/sau transmisii de date pentru instalare: montaj preponderent încastrat în podele, pereți și tavane îngropate în beton. Certificat Halogen Free conform EN 60754-2 și Low Smoke conform EN 61034-2. Adecvat pentru utilizări în interiorul tavanelor false, în podele flotante și pentru instalare în locuri publice: școli, cinematografe, teatre, metrou etc..

Culoare	Gri RAL 7035	Material	PP cu autostingere
Tip	cu sondă de tras cablul	Tuburi Ø (mm)	20
Tip de material	Fără halogen conform EN 60754-2 și Low smoke conform EN 61034-2	Rezistență la comprimare	2 (Ușor - 320 N)
Rezistență la impact	3 (Mediu - 2 J)	Rezistență la îndoire	2 (Pliabil - cu autorevenire)
Caracteristici electrice	2 (Cu caracteristici de izolație electrică)	Protecție la pătrunderea apei	0
Rezistență la coroziune	Nu se aplică la sistemele cu tuburi din plastic	Rezistență la incendii	1 (Fără propagare de flăcări)
Rezistența izolației	100 MO la 500V pentru 1 minut	Rigiditate dielectrică	2000 V la 50 Hz pentru 15 minute
Protecție la pătrunderea de obiecte solide cu cuplaj GF	4	Standard	EN 61386-1 EN 61386-22

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

