



Un sistem complet, versatil, de cutii modulare, perfect integrabile în gama domestică SYSTEM și capabil să respecte cerințele de instalare cu protecție ridicată din sectoarele rezidențial, comercial și industrial. Gama 27 COMBI este disponibilă atât în versiunea IP40, cât și în versiunile etanșe la apă cu grad de protecție IP55, IP65 și IP66, recomandate pentru toate aplicațiile de exterior, supuse unor condiții atmosferice extreme.

Culoare	Gri RAL 7035	Tip ușă	Rigid
Culoare ușă	Transparent fumuriu	Nr. orificii Ø23	12 Laterale/2 Pe placa de bază
Tip orificii	Detășabil cu ajutorul unei unelte	Clasă de protecție IP	IP40
Clasă izolație	II	Cod IK	IK07
Configurare	Modul 2 x 2	Predispunere compartimente	2
Tip incintă	GP	Nr. module SYSTEM	8
Nr. de module DIN	4	Caracteristici	Fără halogen
Șuruburi capac	Oțel	Cuplu strângere șuruburi	0.8 Newton/metru
Dim. exterioare LxHxP (mm)	231x132x95	Putere disipabilă (W)	15
Tensiune nominală	400V ac	Curent nominal (In)	32 A
Tensiune de izolare	750 V	Glow Test conductori	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Standard	EN 60670-1 - EN 60670-24
Temperatură instalare	-25 +60 °C	Electrocod	0212



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



Detășabil cu ajutorul unei unelte

IP

IP40



II

IK

IK07

HF
HALOGEN FREE

Fără halogen

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice