



Un sistem complet, versatil, de cutii modulare, perfect integrabile în gama domestică SYSTEM și capabil să respecte cerințele de instalare cu protecție ridicată din sectoarele rezidențial, comercial și industrial. Gama 27 COMBI este disponibilă atât în versiunea IP40, cât și în versiunile etanșe la apă cu grad de protecție IP55, IP65 și IP66, recomandate pentru toate aplicațiile de exterior, supuse unor condiții atmosferice extreme.

Culoare	Gri RAL 7035	Nr. orificii Ø23	3 Laterale/1 Pe placa de bază
Nr. orificii Ø 23 cu mufă	1	Tip orificii	Detășabil cu ajutorul unei unelte
Clasă de protecție IP	IP55	Clasă izolație	II
Șuruburi capac	Oțel	Cuplu strângere șuruburi	0.8 Newton/metru
Dim. exterioare LxHxP (mm)	66x82x95	Culoare difuzor	Roșu
Portlampă tip	E14	Putere	Max 25W
Frecvență descărcări	1 Hz	Tensiune nominală	230 V ac
Glow Test conductori	650 °C	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Standard	EN 60598-1	Temperatură instalare	-25 +60 °C
Electrocod	0132		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

