



German standard wall mounting enclosure equipped with bipolar terminal blocks and two interchangeable flanges (1 flange with knock-out elements and 1 flange with quick entry cable glands).

Clasă izolație	II	Culoare	Gri RAL 7035
Dim. exterioare LxHxP (mm)	298x570x140	Clasă de protecție IP	IP65
Instalare	Perete	Cod IK	IK07
Culoare ușă	Transparent fumuriu	Cutie borne N (mm <sup>2</sup> )	(6x25)+(20x10)
Cutie borne T (mm <sup>2</sup> )	(6x25)+(20x10)	Nr. module EN 50022	36 (12x3)
Glow Test conductori	750 °C	Standard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Temperatură de operare	-25 +60 °C	Electrocod	0321
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Stâlp 1 (mm <sup>2</sup> )	N (6x35)+(20x10)
Stâlp 2 (mm <sup>2</sup> )	E (6x35)+(20x10)		



### DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

