



French standard wall mounting enclosure equipped with multipolar terminal blocks. Walls with knock-out elements.

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|
| Clasă izolație | II | Culoare | Alb RAL 9016 |
| Dim. exterioare LxHxP (mm) | 250x350x93.5 | Clasă de protecție IP | IP30 |
| Instalare | Perete | Cod IK | IK07 |
| Nr. module EN 50022 | 26 (13x2) | Glow Test conductori | 750 °C |
| Standard | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; NF C 61-910 | Temperatură de operare | -25 +60 °C |
| Electrocod | 0321 | Termo-presiune cu bilă | 70 °C |
| Bloc terminal fază (mm ²) | L(1x35)+(5x25) | Bloc terminal nul (mm ²) | N(1x35)+(5x25) |
| Bară de împământare (mm ²) | T(4x25)+(24x4) | | |



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP30

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/08/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice