




Plăcile terminale tip 68 Q-DIN mobile, transportabile, sunt deosebit de adecvate pentru alimentarea sculelor și echipamentelor mobile. Accesoriile - inclusiv mânerul, suportul de montaj pe pardoseală și cărucioarele cu roți - facilitează deplasarea tablourilor la locație. Tablourile 68 Q-DIN ACS sunt disponibile în diferite configurații cu prize IEC 309 interblocați sau fixe, atât în versiune protejată, cât și în versiune etanșă. Fiecare tablou este echipat cu cablu și cu fișa mobilă aferentă pentru alimentarea aparatelor portabile în orice locație. De asemenea, tablourile pot fi prevăzute cu încuietori de siguranță cu cilindru metalic și pot fi montate pe stâlpi, pereți sau suporturi mobili de montaj pe pardoseală.

Tip	Q-DIN 5 ACS	tip placă	Cablat
Dim. exterioare LxHxP (mm)	105x430x96	Greutate (Kg)	4
Conformitate cu standardele	EN 61439-4 (ASC)	Caracteristici	Rezistență UV (EN 62208)
Clasă de protecție IP	IP65	Cod IK	IK09
Glow test conductori	650 °C	Termo-presiune cu bilă	70 °C
Clasă izolație	II	Sursă de alimentare	Fișă mobilă 2P+E 16 A
Nr. poli	3P+N+T	Putere prevăzută/alimentare	8
Înterupător general	RCBO 16A 4P 6 kA 0,03 A - tip c.a.	Protecție circuite	RCBO
Nr. prize	3	Priză 3P+T 16A - IEC 309	3
Lungime cablu	4 m	Electrocod	139



DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

