

On request




Proiector din aluminiu turnat cu consolă galvanizată și vopsit în aceeași culoare cu carcasa. Prevăzut cu scară gradată pentru facilitarea orientării. Sticlă plată călită și serigrafiată, 4 mm grosime; fixată pe carcasă cu balamale pentru acces rapid în interiorul proiectorului. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Intrare de alimentare prin PG 13,5 pentru cabluri Ø 6,5 ÷ 13 mm. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Placă de componente electrice din oțel galvanizat. Bloc terminal tripolar cu cablare rapidă.

Aplicație	Intern / Extern	Clasă de protecție IP	IP66
Cod IK	IK07	Clasă izolație	I
Suprafață maximă expusă la vânt	0.103 m ²	Suprafață laterală expusă la vânt	0.034 m ²
Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m	Greutate (Kg)	6.8
Culoare	Gri grafit	Tensiune	230 V - 50 HZ
Putere lampă	150 W	Curent lampă	1.8 A
Prindere/ Suport Lampă	RX7s	Lampă din dotare	MD
Lampă inclusă	Da	Clasă de eficiență a lămpii furnizate	A
Clasă de eficiență a lămpilor compatibile	A ÷ A+	Optică	Optică simetrică - ULOR: 0%
Electrocod	2433		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK07



0.103 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

