


On request




Proiector din aluminiu turnat cu consolă galvanizată și vopsit în aceeași culoare cu carcasa. Prevăzut cu scară gradată pentru facilitarea orientării. Sticlă plată călită și serigrafiată, 4 mm grosime; fixată pe carcasă cu balamale pentru acces rapid în interiorul proiectorului. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Intrare de alimentare prin PG 13,5 pentru cabluri Ø 6,5 ÷ 13 mm. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Placă de componente electrice din oțel galvanizat. Bloc terminal tripolar cu cablare rapidă.

Aplicație	Intern / Extern	Clasă de protecție IP	IP66
Cod IK	IK07	Clasă izolație	I
Suprafață maximă expusă la vânt	0.103 m <sup>2</sup>	Suprafață laterală expusă la vânt	0.034 m <sup>2</sup>
Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m	Greutate (Kg)	5.6
Culoare	Gri grafit	Tensiune	230 V - 50 HZ
Putere lampă	70 W	Curent lampă	1 A
Prindere/ Suport Lampă	RX7s	Lampă din dotare	SD
Lampă inclusă	Da	Clasă de eficiență a lămpii furnizate	A+
Clasă de eficiență a lămpilor compatibile	A+	Optică	Asimetric - ULOR: 0%
Electrocod	2433		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK07



  
0.103 m<sup>2</sup>

  
1 m



### STANDARDS/APPROVALS