


On request




Proiector din aluminiu turnat cu consolă galvanizată și vopsit în aceeași culoare cu carcasa. Prevăzut cu scară gradată pentru facilitarea orientării. Sticlă plată călită și serigrafiată, 4 mm grosime; fixată pe carcasă cu balamale pentru acces rapid în interiorul proiecteurului. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Intrare de alimentare prin PG 13,5 pentru cabluri Ø 6,5 ÷ 13 mm. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Placă de componente electrice din oțel galvanizat. Bloc terminal tripolar cu cablare rapidă.

|   |                      |                                       |                      |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Aplicație                                 | Intern / Extern      | Clasă de protecție IP                 | IP66                 |
| Cod IK                                    | IK07                 | Clasă izolație                        | I                    |
| Suprafață maximă expusă la vânt           | 0.103 m <sup>2</sup> | Suprafață laterală expusă la vânt     | 0.034 m <sup>2</sup> |
| Distanță minimă de la obiectul iluminat   | 1 m                  | Greutate (Kg)                         | 6.8                  |
| Culoare                                   | Gri grafit           | Tensiune                              | 230 V - 50 HZ        |
| Putere lampă                              | 150 W                | Curent lampă                          | 1.8 A                |
| Prindere/ Suport Lampă                    | RX7s                 | Lampă din dotare                      | MD                   |
| Lampă inclusă                             | Da                   | Clasă de eficiență a lămpii furnizate | A                    |
| Clasă de eficiență a lămpilor compatibile | A ÷ A+               | Optică                                | Asimetric - ULOR: 0% |
| Electrocod                                | 2433                 |                                       |                      |

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK07



0.103 m<sup>2</sup>



1 m



### STANDARDS/APPROVALS

