


Gama 68 ACS




Proiector multifuncțional din aluminiu turnat, vopsite cu pulbere de poliester, pentru utilizări portabile pe suport tubular. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Sticlă calitate plată, grosime 5 mm. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Adecvat pentru utilizarea cu lămpi de halogen. Echipat cu carcasă de protecție și cablu de tip H07RN-F cu secțiune de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, lungime de 5 m cu fișă IEC 309 2P+E 200-250 V IP67.

| Aplicație                                 | Intern / Extern | Tip utilizare                           | Portabil                    |
|---|-----------------|---|-----------------------------|
| Clasă de protecție IP                     | IP55            | Cod IK                                  | IK10                        |
| Clasă izolație                            | I               | Distanță minimă de la obiectul iluminat | 1 m                         |
| Greutate (Kg)                             | 2.8             | Culoare                                 | Gri grafit                  |
| Curent lampă                              | 2.1 A           | Putere max lampă                        | 500 W                       |
| Prindere/ Suport Lampă                    | R7s             | Lampa tip                               | HD                          |
| Clasă de eficiență a lămpilor compatibile | D ÷ C           | Optică                                  | Optică simetrică - ULOR: 0% |
| Electrocod                                | 2424            |   |                             |

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10



### STANDARDS/APPROVALS

