





Proiector multifuncțional din aluminiu turnat, vopsite cu pulbere de poliester, pentru utilizări portabile pe suport telescopic reglabil (min. 1 m - max. 1,4 m). Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Sticlă calită plată, grosime 5 mm. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Echipat cu carcasă de protecție și cablu de tip H07RN-F cu secțiune de 3 x 1,5 mm², lungime de 5 m cu fișă IEC 309 2P+E 200-250 V IP67.

Aplicație	Intern / Extern	Tip utilizare	Portabil
Clasă de protecție IP	IP55	Cod IK	IK10
Clasă izolație	I	Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m
Greutate (Kg)	4.6	Culoare	Gri grafit
Curent lampă	2.1 A	Putere max lampă	500 W
Prindere/ Suport Lampă	R7s	Lampa tip	HD
Clasă de eficiență a lămpilor compatibile	D ÷ C	Optică	Optică simetrică - ULOR: 0%
Electrocod	2424		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK10



STANDARDS/APPROVALS

