


Gama COLOSSEUM




Proiector din aluminiu turnat cu consolă galvanizată electrolitic și vopsit în aceeași culoare cu carcasa
 Prevăzut cu scară gradată pentru facilitarea orientării Compartiment optic și electric separat Deschidere
 frontală cu șuruburi, înlocuirea lămpii se face prin ușa posterioară cu șuruburi Sticlă călită plată, grosime 5 mm
 Garnitură din silicon anti-îmbătrânire Intrare de alimentare prin PG 13,5 pentru cabluri Ø 6,5 ÷ 13 mm Intrare
 cu releu de siguranță prin PG 11 pentru cabluri cu diametrul 7 ÷ 10 mm Componente optice din aluminiu 99,85
 % lustruit și anodizat Placă de componente electrice din oțel galvanizat Bloc terminal tripolar Versiune cablată
 cu corecție de factor de putere, pentru utilizare cu sursa de alimentare respectivă

Aplicație	Exterior	Clasă de protecție IP	IP66
Cod IK	IK09	Clasă izolație	I
Suprafață maximă expusă la vânt	0.25 m ²	Suprafață laterală expusă la vânt	0.083 m ²
Distanță minimă de la obiectul iluminat	3 m	Greutate (Kg)	16.4
Culoare	Gri grafit	Lampa tip	MN
Putere lampă	1000 W	Curent lampă	9.5 A
Prindere/ Suport Lampă	X528/CABLU	Optică	Simetrică difuză - ULOR: 0%
Certificare DIN 18032-3	Conform	Electrocod	2433

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK09



0.25 m²

3 m



STANDARDS/APPROVALS

