


### Gama STADIUM




Proiector din aluminiu turnat cu consolă galvanizată electrolitic și vopsit în aceeași culoare cu carcasa. Prevăzut cu scară gradată pentru facilitarea orientării. Compartiment optic și electric separat. Deschidere frontală cu șuruburi, înlocuirea lămpii se face prin ușa posterioară cu șuruburi. Sticlă călită plată, grosime 5 mm. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Intrare de alimentare prin PG 13,5 pentru cabluri Ø 6,5 ÷ 13 mm. Intrare cu releu de siguranță prin PG 11 pentru cabluri Ø 7 ÷ 10 mm. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Placă de componente electrice din oțel galvanizat. Bloc terminal tripolar. Versiune cablată cu corecție de factor de putere, pentru utilizare cu sursa de alimentare respectivă.

Aplicație	Exterior	Clasă de protecție IP	IP66
Cod IK	IK09	Clasă izolație	I
Suprafață maximă expusă la vânt	0.392 m <sup>2</sup>	Suprafață laterală expusă la vânt	0.141 m <sup>2</sup>
Distanță minimă de la obiectul iluminat	3 m	Greutate (Kg)	24.1
Culoare	Gri grafit	Lampa tip	MN
Putere lampă	1000 W	Curent lampă	9.5 A
Prindere/ Support Lampă	X528/CABLU	Optică	Asimetric - ULOR: 0%
Electrocod	2433		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK09



0.392 m<sup>2</sup>

3 m



### STANDARDS/APPROVALS

