


On request




Proiector de exterior din termoplastic, de culoare gri afumat, cu consolă galvanizată la cald, de aceeași culoare cu a carcasei. Prevăzut cu scară gradată pentru facilitarea orientării. Sticlă plată călită și serigrafiată, 4 mm grosime; fixată pe carcasă cu balamale pentru acces rapid în interiorul proiectorului. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Intrare de alimentare prin PG 13,5 pentru cabluri Ø 6,5 ± 13 mm. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Placă de componente electrice din oțel galvanizat. Bloc terminal bipolar pentru cablu de 4 mm<sup>2</sup>.

Aplicație	Exterior	Clasă de protecție IP	IP65
Cod IK	IK09	Clasă izolație	II
Glow Test conductori	650 °C	Suprafață maximă expusă la vânt	0.124 m <sup>2</sup>
Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m	Greutate (Kg)	4.3
Culoare	Gri fum	Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz
Lampa tip	FSM	Putere lampă	2x26/32/42 W
Prindere/ Suport Lampă	GX24q-3 / GX24q-4	Clasă de eficiență a lămpilor compatibile	A
Tip driver	Reactor electronic EVG	Optică	Simetrică
Poluare luminoasă	0 cd/Klm	Garanție	5 ani
Electrocod	2443		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP65

**IK**  
IK09



**GWT**  
650 °C



0.124 m<sup>2</sup>



1 m



### STANDARDS/APPROVALS

