


Gama HORUS




Proiector de interior și exterior din termoplastic, de culoare gri afumat, cu consolă galvanizată la cald, de aceeași culoare cu a carcasei. Prevăzut cu scară gradată pentru facilitarea orientării. Sticlă plată călită și serigrafată, 4 mm grosime; fixată pe carcasă cu balamale pentru acces rapid în interiorul proiecteurului. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Intrare de alimentare prin PG 11 pentru cabluri Ø 5,5 ÷ 9,5 mm. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Placă de componente electrice din oțel galvanizat. Bloc terminal bipolar cu cablare rapidă pentru cablu de 2,5 mm².

Aplicație	Intern / Extern	Clasă de protecție IP	IP65
Cod IK	IK09	Clasă izolație	II
Glow Test conductori	650 °C	Suprafață maximă expusă la vânt	0.072 m ²
Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m	Greutate (Kg)	3.7
Culoare	Gri fum	Tensiune	230 V - 50 HZ
Putere lampă	70 W	Curent lampă	1 A
Prindere/ Suport Lampă	RX7s	Lampă din dotare	SD
Lampă inclusă	Da	Clasă de eficiență a lămpii furnizate	A+
Clasă de eficiență a lămpilor compatibile	A+	Optică	Asimetric - ULOR: 0%
Poluare luminoasă	0 cd/Klm	Garanție	5 ani
Electrocod	2443		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09



GWT
650 °C



0.072 m²



1 m



0 Cd



STANDARDS/APPROVALS

