


Gama SATURNO




Proiector din aluminiu turnat, vopsit cu pulbere de poliester după pasivare trivalentă. Rotație optică dublă datorită dozei centrale prevăzute cu scală goniometrică gradată pentru o indicare corectă. Sticlă călită plată, grosime 4mm. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Bază de componente integrată pentru aplicații arhitectonice. Driver electronic de curent constant. Versiune de tehnologie cu LED monocromatic.

Aplicație	Intern / Extern	Optică	Stradal - ULOR: 0%
Suprafață maximă expusă la vânt	0.118 m ²	Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m
Puterea sistemului	50 W	Lumină ieșire (lm)	2540
Temperatură de culoare	3000 K (CRI>90)	Garanție	Poate fi extins
Temperatură de operare	-25 +25 °C	Tip driver	LED driver de curent constant
Versiune	Cu bază	Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A + A++
Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil	Electrocod	2424
Poluare luminoasă	0 cd/Klm	Risc fotobiologic	RG1/RG2 la 20 cm
Flux nominal (lm)	3240		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

