


On request




Proiector din aluminiu turnat, vopsit cu pulbere de poliester după pasivare trivalentă. Rotație optică dublă datorită dozei centrale prevăzute cu scală goniometrică gradată pentru o indicare corectă. Sticlă călită plată, grosime 4mm. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Prevăzut cu legătură de conexiune adecvată pentru instalarea pe stâlpi cu diametre de 50/76 mm. Versiune de tehnologie cu LED monocromatic. A se completa cu driver extern SELV max. 700 mA.

Aplicație	Intern / Extern	Optică	Asimetric
Suprafață maximă expusă la vânt	0.118 m ²	Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m
Puterea sistemului	50 W	Lumină ieșire (lm)	4250
Temperatură de culoare	4000 K (CRI>65)	Curent LED	700 mA
Garanție	Poate fi extins	Temperatură de operare	-25 +25 °C
Versiune	For stâlp	Clasă de eficiență a LED-urilor integrate	A + A++
Tip sursă de lumină	LED - Neînlocuibil	Electrocod	2424
Poluare luminoasă	0 cd/Klm	Risc fotobiologic	RG1/RG2 la 20 cm
Flux nominal (lm)	5100		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

