


Gama AVENUE 1




Iluminat stradal cu cuplaj pe stâlp (diametru 42-76 mm) din aluminiu turnat și corp din tehnopolimer. Baza cuplajului pe stâlp poate fi înclinată pentru instalare pe braț sau pe capul stâlpului. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Dispozitiv anticondens realizat din fetru. Carcasă amovibilă din poliamidă, conținând componente electrice, prevăzută cu mâner pentru reducerea duratei de instalare. Bornă bipolară de alimentare electrică, cu dublă izolație, pentru cabluri de max. 2,5 mm²; PG 13,5 pentru cabluri cu diametru de 6,5 - 11,5 mm. Sticlă plată de 4 mm grosime, calitate și serigrafiată. Suport ceramic pentru lampă, fixat pe carcasa de componente. Fire de cablare flexibile 1-1,5 mm² în silicon, cu dublă izolație FG4G4.

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Aplicație | Exterior | Clasă de protecție IP | IP65 |
| Cod IK | IK08 | Clasă izolație | II |
| Glow Test conductori | 650 °C | Suprafață maximă expusă la vânt | 0.23 m ² |
| Distanță minimă de la obiectul iluminat | 1 m | Rabatere reglabilă | +15° -15° |
| Greutate (Kg) | 10.1 | Culoare | Gri/Perlat |
| Tensiune | 230 V - 50 HZ | Lampa tip | ME-MT/SE-ST |
| Putere lampă | 100 W | Curent lampă | 1.2 A |
| Prindere/ Suport Lampă | E40 | Protecție compartiment optic | Sticlă plată |
| Optică | Înterupere - ULOR: 0% | Garanție | 5 ani |
| Electrocod | 244B | | |

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP65

IK

IK08



GWT

650 °C



0.23 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS



DS.686