


### Gama AVENUE 1




Iluminat stradal cu cuplaj pe stâlp (diametru 42-76 mm) din aluminiu turnat și corp din tehnopolimer. Baza cuplajului pe stâlp poate fi înclinată pentru instalare pe braț sau pe capul stâlpului. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Dispozitiv anticondens realizat din fetru. Carcasă amovibilă din poliamidă, conținând componente electrice, prevăzută cu mâner pentru reducerea duratei de instalare. Bornă bipolară de alimentare electrică, cu dublă izolație, pentru cabluri de max. 2,5 mm<sup>2</sup>; PG 13,5 pentru cabluri cu diametru de 6,5 - 11,5 mm. Sticlă plată de 4 mm grosime, calitate și serigrafiată. Suport ceramic pentru lampă, fixat pe carcasa de componente. Fire de cablare flexibile 1-1,5 mm<sup>2</sup> în silicon, cu dublă izolație FG4G4.

Aplicație	Exterior	Clasă de protecție IP	IP65
Cod IK	IK08	Clasă izolație	II
Glow Test conductori	650 °C	Suprafață maximă expusă la vânt	0.23 m <sup>2</sup>
Distanță minimă de la obiectul iluminat	1 m	Rabatere reglabilă	+15° -15°
Greutate (Kg)	11.6	Culoare	Gri/Perlat
Tensiune	230 V - 50 HZ	Lampa tip	ME-MT/SE-ST
Putere lampă	250 W	Curent lampă	3 A
Prindere/ Suport Lampă	E40	Protecție compartiment optic	Sticlă plată
Optică	Înterupere - ULOR: 0%	Garanție	5 ani
Electrocod	244B		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP65

**IK**  
IK08



**GWT**  
650 °C



0.23 m<sup>2</sup>



1 m

